

## Лента медная самоклеящаяся 10 мм.

<b>Основа</b>	медная фольга
<b>Тип адгезива</b>	клей-расплав на основе синтетического каучука
<b>Лайнер</b>	Силиконизированная бумага
<b>Толщина основы (Afera5006)</b>	0,035 ± 0,002мм
<b>Масса клеевого слоя на 1м<sup>2</sup> основы</b>	40 ± 2г
<b>Плотность лайнера</b>	60 ± 2г
<b>Толщина общая (Afera5006)</b>	0,130 ± 0,010 мм
<b>Цвет</b>	от коричневого до оранжевого
<b>Срок и условия хранения</b>	Хранить при температуре 10 - 20°C и относительной влажности 40-50% вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Срок хранения при условии соблюдения условий хранения 12 месяцев.
<b>Адгезия к стали (Afera 5001A)</b>	12 Н/см
<b>Липкость (PSTC-16)</b>	9,5 Н/см
<b>Прочность на разрыв (Afera 5004)</b>	115 Н/см
<b>Относительное удлинение (Afera 5004)</b>	< 2 %
<b>Удельное сопротивление меди</b>	0,016... 0,017 Ом x мм <sup>2</sup> /м
<b>Температура применения</b>	+10...+75 (+/-5)
<b>Температура эксплуатации</b>	-40...+110 (+/-5)

**Размеры** Внутренний диаметр втулки 76 мм

Намотка и ширина – по требованию заказчика

Предельное отклонение по длине согласно ТУ ±5%

Предельное отклонение по ширине согласно ТУ ±1 мм

Допускается одна склейка (стык) материала внутри рулона длиной более 5м.

**Рекомендации по применению:** рабочая поверхность должна быть предварительно очищена от загрязнителей, обезжирена и высушена. Для создания достаточного контакта необходимо прижать ленту к поверхности.

**Условия поставки:** упаковка ленты в коробки из картона, транспортировка на европоддонах размерами 1,2 м x 0,8 м. Размеры упаковки не нормированы, за исключением конечных размеров европоддона.

**Внимание!** Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Покупатель несет ответственность за результаты применения самоклеящихся лент, поэтому в каждом конкретном случае надлежит проводить собственные испытания с целью установления соответствия лент предполагаемому применению.