

Гидрофобизатор для кирпича SYNTILOR Hydro Mattoni

Эффективное средство, позволяющее защитить поверхности из кирпича от воздействия и проникновения влаги. Без запаха.



Область применения

Средство используется для обработки поверхностей из кирпича всех видов. Гарантирует защиту от негативного влияния осадков, обеспечивает профилактику возникновения грибка, плесени. Абсолютно не влияет на цвет и фактуру кирпичного покрытия, не образует пленку.

Общие технические свойства

Сохраняет паропроницаемость и хорошую теплоизоляцию объекта. Хранится при плюсовой температуре, не превышающей отметку в 30°C.

Активными компонентами, обеспечивающими защитный эффект, являются полиорганосилоксаны на водной основе.

Преимущества

- используется для поверхностей из кирпича любого вида;
- увеличивает теплоизоляционные свойства материалов;
- является надежной профилактикой против образования грибков, плесени;
- сохраняет паропроницаемость;
- не приводит к образованию пленки;
- не изменяет цвет обрабатываемых поверхностей;
- не имеет запаха и цвета.

Расход

1 кг на 5 м².

Порядок применения

Перед использованием средства необходимо обязательно подготовить поверхность: очистить от пыли, грязи, других загрязнений.

Гидрофобизатор не требует специальной подготовки – его достаточно хорошо взболтать. Использовать средство необходимо только при сухой погоде и температуре воздуха до - 5°C.

Наносится вещество в 1-2 слоя при помощи кисточки, валика, распылителя. Важно избегать образования потеков. Второй слой наносить после впитывания первого, до его полного высыхания через 5-15 минут.

После того, как обработка закончена, дать высохнуть объекту в естественных условиях в течение суток. Только после этого наступает ожидаемый эффект гидрофобизации.

Меры предосторожности

Средство не требует особых условий хранения – является пожаро- и взрывобезопасным. При использовании гидрофобизатора рекомендуется надевать перчатки, очки, респиратор, защитный фартук или костюм с целью предотвращения попадания средства на открытые участки кожи, слизистую.

Если вещество все-таки попало на кожу или слизистую, незамедлительно промыть пораженный участок большим количеством проточной воды и при необходимости показаться врачу.

Срок годности и условия хранения

Вещество можно сохранять в течение 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке. Обязательно соблюдение температурного режима – 0-30°C. Упаковка должна быть закрытой. Следует избегать попадания прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте. Вещество сохраняет свою эффективность и после заморозки.

Фасовка:

1 кг, 5 кг