

Гидрофобизатор для плитки

SYNTILOR Hydro Tegola

Гидрофобизатор позволяет сохранять тротуарную и клинкерную плитку от воздействия атмосферной влаги.

Область применения

Используется для обработки тротуарной и клинкерной плитки различных видов с целью защиты покрытия от негативного воздействия влаги.

Сохраняет паропроницаемость покрытия, при этом не изменяет цвет и фактуру плитки.



Общие технические свойства

Средство относится к категории пожаро- и взрывобезопасных. Используется только при сухой погоде. Оптимальная температура для хранения – от 0 до +30 °С.

Активные вещества, обеспечивающие необходимый защитный эффект.

Преимущества

- обеспечивает дополнительную защиту плитке различного вида от воздействия атмосферной влаги;
- является профилактикой от грибка и плесени;
- сохраняет паропроницаемость покрытия;
- не изменяет фактуру и цвет плитки, на которую наносится;
- не имеет цвета и запаха – не требует особых условий при использовании;
- не образует пленку на поверхности плитки;
- сохраняет эффективность после заморозки.

Расход

1 кг на 5 м².

Порядок применения

Перед обработкой поверхность необходимо подготовить: очистить от пыли, грязи, других загрязнений.

Использовать средство можно только в сухую погоду при температуре до -5°C. Оно не требует специальной подготовки, но его необходимо тщательно взболтать.

Важно! Перед применением нужно опробовать вещество на небольшом незаметном участке обрабатываемой поверхности.

Наносится средство при помощи валика, кисти или распылителя в 1-2 слоя. Второй слой наносить после впитывания первого, до его полного высыхания через 5-15 минут. Необходимо в обязательном порядке избегать образования потеков.

Высыхать обработанная поверхность должна в естественных условиях в течение суток.

Меры предосторожности

Средство относится к категории пожаро- и взрывобезопасных, поэтому не требует особых условий хранения. Но в процессе обработки поверхности данным веществом рекомендуется защищать руки перчатками, глаза очками, а дыхательные пути при помощи респиратора.

При попадании жидкости на открытые участки кожи – промыть их большим количеством воды и посетить врача, если это необходимо.

Срок годности и условия хранения

Хранить вещество можно в течение года при температуре от 0 до +30 °C в недоступном для детей месте. Защищать от попадания прямых солнечных лучей.

Фасовка:

1 кг, 5 кг