

Гидрофобизатор для дерева на спиртовой основе SYNTILOR Hydro Bosco Pro

Специальный двухкомпонентный состав на спиртовой основе, предназначенный для формирования устойчивого водоотталкивающего эффекта на деревянных поверхностях.



Область применения

Средство используется для обработки деревянных поверхностей различного типа, а также изделий из фанеры, ДВП, ДСП. Является высокоэффективным защитным составом от гниения, возникновения плесени, грибка, не оказывает негативного воздействия на цвет и форму материала.

Нельзя использовать данное вещество для образования защитного слоя на деревянных поверхностях, которые были окрашены, покрыты олифой или лаком..

Общие технические свойства

SYNTILOR Hydro Bosco Pro – двухкомпонентный гидрофобизатор, предотвращающий деформацию деревянных поверхностей при попадании на них воды. Пожаро- и взрывобезопасное средство.

Активными компонентами вещества, обеспечивающими полезные свойства гидрофобизации, являются изопропанол, полиорганосилоксаны на спиртовой основе..

Преимущества

- небольшой расход;
- безопасность использования (достаточно минимальных мер безопасности);
- надежная защита деревянных поверхностей;
- сохранение паро- и воздухопроницаемости после обработки;
- профилактика гниения;
- сохранение естественного цвета и структуры древесины.

Расход

0,1 л на 1 м². При избыточном использовании средства на указанную площадь поверхности возможно образование резиновой пленки после обработки.

Порядок применения

Подготовка поверхности перед обработкой: удалить пыль, грязь, другие загрязняющие компоненты, должна быть сухой и чистой.

Подготовка двухкомпонентного SYNTILOR Hydro Bosco Pro: оба раствора хорошо взболтать, в равных пропорциях залить в одну емкость, тщательно перемешать.

Состав наносить при помощи кисти, валика, пульверизатора одним тонким слоем. Перед обработкой допустима колеровка поверхности составами, не образующими пленку (морилки). После нанесения гидрофобизатора дать поверхности полностью высохнуть.

Меры предосторожности

В процессе использования средства необходимо надевать перчатки, очки, респиратор, а также защитный костюм или фартук. При попадании вещества на открытые участки кожи, слизистую, нужно незамедлительно промыть пораженный участок большим количеством чистой проточной воды. При необходимости показаться врачу.

Средство относится к категории пожаро- и взрывобезопасных.

Срок годности и условия хранения

Допустимый срок хранения – 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке, при условии соблюдения температурного режима (от +5 до +30 °C).

Защищать вещество от попадания прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте.

Фасовка:

2 кг