



## **ANTICOR 1.1**

### **Антикоррозионное средство**

#### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Гидрофобное антикоррозионное средство для долгосрочного промежуточного хранения изделий из металла. Обладает такими техническими характеристиками, как:

- вытеснение воды;
- высокая коррозионная защита;
- образует очень тонкую непрерывную пленку, характеризующуюся небольшим временем нанесения и относительно быстрой сушкой.

#### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Состав: органические растворители, ингибиторы коррозии.

Внешний вид: бесцветная или с желтоватым оттенком жидкость, допускается опалесценция.

Плотность: 0,780 – 0,795 г/см<sup>3</sup> при 20 °С.

#### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Средство готово к применению. Обработка производится методом погружения или распыления.

#### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

При работе со средством:

- хранить в плотно закрытой упаковке производителя;
- использовать резиновые перчатки, защитные очки, респиратор, спецодежду и спецобувь;
- при попадании на кожу, слизистую оболочку глаз — обильно промыть водой.

При работе со средством внутри емкостных сооружений следует руководствоваться требованиями правил по охране труда при работах в ограниченных и замкнутых пространствах, с использованием изолирующих средств защиты органов дыхания.

**СРОК ГОДНОСТИ.** 24 месяца с даты изготовления, при соблюдении условий транспортировки и хранения.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИИ.** Хранить в защищенном от света месте, при температуре от 0 до 25 °С, вдали от приборов отопления и электрооборудования.