

Полимербетон ПУ65



Области применения:

1. Устройство переходных зон деформационных швов на мостовых сооружениях автомобильных дорог. Заключение МАДИ для дорожной отрасли.



2. Герметизация технологических швов на весовых площадках, предназначенных для въезда грузовиков



3. Омоноличивание стыков проезжей части и металлических профилей ворот на въездах в складские комплексы, промышленные цеха и т.п., которые подвержены высоким нагрузкам от тяжелых погрузчиков, грузовых автомобилей.



4. Для вклейки трамвайных рельсов с целью снижения шума и вибраций



5. Заполнение швов, щелей, пустот в качестве высокопрочного химически стойкого герметика как в промышленном, так и в частном хозяйстве:
автомойки, АЗС, гаражи, устранение мостиков холода под роллетами в домах и т.д.
Стойкость к воздействию химических сред определяется в соответствии с Таблицей №3 технического описания продукта (TDS).



6. Заполнение швов (шириной от 1 см) между бетонными плитами дорожек и площадок в частном секторе, как долговечное решение вместо доски / древесины / земли



а)

б)

в)

а) трещина может быть расшита до устройства деформационного шва для дальнейшего заполнения ПУ65

б) очистка существующего деформационного шва от земли (грунта) для дальнейшего заполнения ПУ65

в) удаление старой доски для дальнейшего заполнения ПУ65