

## ШПАТЛЕВКА РЕЗИНОВАЯ ФИНИШНАЯ

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ❖ Готовая к применению высокоэластичная шпатлевка для финишной отделки стен под дальнейшую окраску или приклеивание обоев. Применяется для заключительного шпатлевания и выравнивания поверхностей из дерева, кирпича, бетона, пенобетона, гипсокартона, ПГП и других минеральных поверхностей. Идеально подходит для мест с постоянной деформационной нагрузкой, предотвращает появление микротрещин и образование «паутинки».

### СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Высокая адгезия к дереву, гипсокартону, ПГП, бетону, пенобетону, кирпичу и другим минеральным основаниям
- ❖ Эластичная
- ❖ Перекрывает глубокие трещины
- ❖ Высокая степень белизны
- ❖ Атмосферостойкая
- ❖ Создает гладкую и прочную поверхность
- ❖ Безусадочная
- ❖ После использования, материал хранится в плотно закрытой таре в течение нескольких месяцев
- ❖ Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов
- ❖ Без запаха
- ❖ Экологически чистый продукт



### TECHNICAL INFORMATION



Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

| Техническая характеристика                                                                                                 | Показатель                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Состав                                                                                                                     | Вода, наполнитель разных фракций, композиция связующих, функциональные добавки |
| Цвет                                                                                                                       | Белый, возможна колеровка                                                      |
| Расход на один слой, г/м <sup>2</sup>                                                                                      | 300-900                                                                        |
| pH                                                                                                                         | 7,9                                                                            |
| Плотность, кг/л                                                                                                            | 1,55                                                                           |
| Наносимая толщина слоя, мм                                                                                                 | 0,2 – 3,0                                                                      |
| Количество циклов замораживания/размораживания                                                                             | 10                                                                             |
| Диапазон температур применения, °C                                                                                         | от +5 до +30                                                                   |
| Диапазон температур эксплуатации, °C                                                                                       | от -40 до +60                                                                  |
| Время высыхания, при толщине слоя 1 мм, ч, не более (при температуре +23°C и относительной влажности воздуха не более 70%) | 4                                                                              |

#### TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить и обеспылить основание
- ❖ Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира
- ❖ При необходимости удалить отслаивающиеся фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ❖ Перед применением шпатлевку тщательно перемешать
- ❖ При необходимости разбавляют водой не более 3% от общего объема
- ❖ Наносить шпателем, кельмой на подготовленную, заранее загрунтованную очищенную от пыли грязи поверхность
- ❖ Работы проводить при температуре не ниже +5°C
- ❖ По окончании работы инструмент промыть тёплой водой
- ❖ Толщина наносимого слоя не более 3 мм
- ❖ Рекомендуются применять в системе с проникающими грунтовками есогоот на акриловой основе

## СОСТАВ

- ❖ Вода, наполнитель разных фракций, композиция связующих, функциональные добавки

## РАСХОД

- ❖ 300 – 900 г/м<sup>2</sup> в зависимости от неровности поверхности и впитывающей способности основания

## TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания есогоот оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ❖ Время высыхания не более 4 часов при слое 1 мм, температуре +23°C и относительной влажности воздуха не более 70%

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов
- ❖ Не допускать попадания на кожу, в глаза
- ❖ При попадании в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу

## ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в герметичной заводской упаковке при температуре от +5 до + 30°C
- ❖ Транспортировка материала при отрицательных температурах возможна до -30°C и не более 30 суток
- ❖ Допускается не более 10 циклов замораживания/размораживания
- ❖ При размораживании материал выдерживают при температуре не ниже +5°C не менее 24 часов, затем тщательно перемешивают до получения однородной массы

## УПАКОВКА

- ❖ Пластиковое ведро, 7 кг
- ❖ Пластиковое ведро, 15 кг

## TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.