

КЛЕЙ НАПОЛЬНЫЙ SL-10

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ❖ Высококачественный однокомпонентный клей на основе акрилатной дисперсии. Применяется для надежного и долговечного приклеивания фанеры, тепло- и гидроизоляционных материалов, линолеума, ковровых покрытий, виниловых плиток к бетонной стяжке, фанере, ДСП, МДФ, в помещениях с большой динамической нагрузкой на напольные покрытия.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Однокомпонентный
- ❖ Подходит для приклеивания всех типов адсорбирующих материалов
- ❖ Наносится на все минеральные основания
- ❖ Удобство нанесения
- ❖ Сбалансированное время работы
- ❖ Высокие показатели адгезии, при сохранении эластичности клеевого шва
- ❖ Не содержит органических растворителей
- ❖ Легко очищается водой до застывания
- ❖ Не выделяет токсичных веществ
- ❖ Экологически чистый продукт



TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

Техническая характеристика	Показатель
Цвет	Белый
Химическая основа	Водная дисперсия акрилатов
Плотность, кг/л	1,25
Расход, г/м ²	300-500
Время жизни, мин	20
Прочность склеивания, кгс/см ²	40
Время полного высыхания, ч	24
Диапазон температур применения, °C	от +5 до +35
Диапазон температур эксплуатации, °C	от -30 до +110
Количество циклов замораживания/размораживания	10
Срок годности, месяцев	18

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Подходит для адсорбирующих оснований. Влажность бетонных оснований не должна превышать 4%, влажность деревянных оснований не должна превышать 8%
- ❖ Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить основание от мела и отслаивающихся фрагментов
- ❖ Поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира
- ❖ При необходимости удалить непрочные фрагменты и устранить дефекты поверхности
- ❖ Для равномерного высыхания клея рекомендуется обработать основание с помощью акриловой грунтовки есогоот глубокого проникновения

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ❖ Применять при температуре выше +5°C
- ❖ Наносить с помощью зубчатого шпателя формата A1/A2/B1/B2
- ❖ Покрытие укладывается на сырой клеевой слой в течение открытого времени
- ❖ В случае, если покрытие не впитывает воду, клеевой слой необходимо подсушить от 1 до 10 мин.
- ❖ Окончательное формирование клеящего слоя происходит через 24 часа
- ❖ Инструменты по окончании работ помыть водой.

СОСТАВ

- ❖ Вода, композиция дисперсий, модифицирующие добавки.

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания есогоот оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

РАСХОД

- ❖ 300-500 г/м² (в зависимости от впитываемости основания и модификации шпателя)

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ❖ Схватывание происходит в течение 20 минут. Полностью полимеризуется за 24 часа.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Избегать попадания в глаза, при попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Не допускать длительного контакта с кожей, использовать перчатки. Взрывопожаробезопасно, нетоксично, экологически чистый продукт.

ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в герметичной заводской упаковке при температуре от +5°C до +30°C
- ❖ Транспортировка материала при отрицательных температурах возможна до -30°C и не более 30 суток.
- ❖ Допускается не более 10 циклов замораживания/размораживания.
- ❖ При размораживании материал выдерживают не менее 24 часов при комнатной температуре, затем перемешивают до получения однородной массы.

УПАКОВКА

- ❖ Пластиковое ведро, 10 кг

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.