

КЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ SL-94

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ❖ Высококачественный универсальный клей на акрилатной основе. Предназначен для укладки различных ПВХ и LVT пластин или плиток, коммерческого гомогенного и гетерогенного линолеума на впитывающие и невпитывающие основания. Может применяться для укладки ковровина и других гибких напольных покрытий, а также паркета, инженерной и массивной доски.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Однокомпонентный состав
- ❖ Не растекается
- ❖ Длительное время работы с клеем
- ❖ Удобство нанесения
- ❖ Удерживает форму, стабильные клеевые борозды
- ❖ Высокие показатели адгезии, при сохранении эластичности клеевого шва
- ❖ Высокий показатель начальной липкости
- ❖ Подходит для полов с подогревом
- ❖ Не содержит вредных органических растворителей
- ❖ Легко очищается водой до застывания
- ❖ Экологически чистый продукт



TECHNICAL INFORMATION



Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

Техническая характеристика	Показатель
Цвет	Бежевый
Химическая основа	Водная дисперсия акрилатов
Плотность, кг/л	1,33
Расход, г/м²: <i>шпатель A1/A2</i> <i>шпатель B1/B2</i> <i>шпатель B3</i>	270-330 380-450 500-650
Сухой остаток, %, не менее	75
Время подсушки, мин: <i>для впитывающих оснований</i> <i>для невпитывающих оснований</i>	10-25 25-40
Рабочее время, мин, не менее: <i>для впитывающих оснований</i> <i>для невпитывающих оснований</i>	60 120
Время полного высыхания, ч	24-48
Диапазон температур применения, °C	от +5 до +35
Диапазон температур эксплуатации, °C	от -30 до +60
Количество циклов замораживания/размораживания	10
Срок годности, месяцев	18

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Применяется на основания, изолированные от выходящей влаги
- ❖ Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить основание от мела и отслаивающихся фрагментов
- ❖ Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира
- ❖ При необходимости удалить непрочные фрагменты и устранить дефекты поверхности
- ❖ На сильно впитывающих основаниях рекомендуется предварительно обработать основание с помощью акриловой грунтовки есогоот глубокого проникновения

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

❖ Для впитывающих оснований:

Нанесите клей на предварительно подготовленное основание с помощью зубчатого шпателя подходящего размера. Подождите, пока клей подсохнет в течение 10-25 мин (зависит от условий окружающей среды и абсорбции основания), затем уложите покрытие, прижимая по всей поверхности. Для лучшей адгезии и удаления пузырьков придавливайте покрытие от центра к внешним краям.

❖ Для невпитывающих оснований:

Нанесите клей на предварительно подготовленное основание с помощью зубчатого шпателя подходящего размера. Подождите, пока клей подсохнет в течение 25-40 мин (зависит от условий окружающей среды и абсорбции основания), затем уложите покрытие, прижимая по всей поверхности. Для лучшей адгезии и удаления пузырьков придавливайте покрытие от центра к внешним краям.

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания есогоот оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

СОСТАВ

- ❖ Вода, акрилатная дисперсия, модифицирующие добавки.

РАСХОД

- ❖ шпатель A1/A2 – 270-330 г/м²
- ❖ шпатель B1/B2 – 380-450 г/м²
- ❖ шпатель B3 – 500-650 г/м²

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ❖ Подсушка не более 40 мин (зависит от впитываемости основания, а также температуры и влажности в помещении). Фиксация покрытия происходит сразу после приклеивания. Полностью высыхает за 24-48 ч, в зависимости от температуры и влажности в помещении.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Не допускать длительного контакта с кожей, использовать перчатки. Взрыво- и пожаробезопасно, нетоксично. Экологически чистый продукт.

ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от +5°C до +30°C
- ❖ Транспортировка материала при отрицательных температурах возможна до -30°C и не более 30 суток.
- ❖ Допускается не более 10 циклов замораживания/размораживания

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

- ❖ При размораживании материал выдерживают не менее 24 часов при комнатной температуре, затем тщательно перемешивают до получения однородной массы.

УПАКОВКА

- ❖ Пластиковое ведро, 5 кг

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.