

КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА И КОВРОЛИНА SL-95

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

❖ Высококачественный однокомпонентный контактный клей на основе акриловых сополимеров для приклеивания виниловых покрытий (ПВХ, LVT) в рулонах и плитке, коммерческого, полукommerческого и бытового линолеума, всех видов текстильных и ковровых покрытий на впитывающие основания (бетон, цементная стяжка, наливной пол, кирпич, фанера, OSB, ДСП, дерево). Может использоваться для приклеивания фанеры (с последующей механической фиксацией) в помещениях с большой динамической нагрузкой на напольные покрытия. Подходит для полов с подогревом.



СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Однокомпонентный
- ❖ Наносится на все типы впитывающих оснований
- ❖ Удобство нанесения
- ❖ Сбалансированное время работы
- ❖ Быстрое схватывание
- ❖ Высокая начальная липкость
- ❖ Высокая прочность клеевого соединения
- ❖ Не содержит органических растворителей
- ❖ Легко очищается водой до застывания
- ❖ Не выделяет токсичных веществ
- ❖ Морозостойкий
- ❖ Экологически чистый продукт

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

Техническая характеристика	Показатель
Цвет	Белый
Химическая основа	Водная дисперсия акрилатов
Плотность, кг/л	1,4
Расход, г/м ²	300-500
Сухой остаток, %, не менее	70
Время подсушки, мин	5-15
Рабочее время после подсушки, мин	10-15
Открытое время клея, мин	20-30
Время полного высыхания, ч	24
Диапазон температур применения, °C	от +5 до +35
Диапазон температур эксплуатации, °C	от -30 до +110
Количество циклов замораживания/размораживания	10
Срок годности, месяцев	18

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Влажность бетонных оснований не должна превышать 4%, деревянных оснований - 8%
- ❖ Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить основание от мела и отслаивающихся фрагментов
- ❖ Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира
- ❖ Для равномерного высыхания клея сильно впитывающие основания рекомендуется обработать акриловой грунтовкой ecoroom глубокого проникновения

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ❖ Применять при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не выше 70%
- ❖ Наносить с помощью зубчатого шпателя формата A1/A2/B1/B2
- ❖ Покрытие укладывается в течение открытого времени клея
- ❖ Клеевой слой предварительно подсушить для укладки:
 - ❖ текстильных и ковровых покрытий, бытового и полукommerческого линолеума - 5-10 мин
 - ❖ виниловых и коммерческих ПВХ покрытий - 10-15 мин
- ❖ После укладки покрытие сразу же прикатать
- ❖ Инструменты по окончании работ помыть водой

СОСТАВ

- ❖ Вода, композиция дисперсий, наполнители, модифицирующие добавки

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

РАСХОД

- ❖ 300-500 г/м² (в зависимости от типа основания, вида покрытия и модификации шпателя)

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ❖ Схватывание происходит в течение 20 минут, полностью высыхает за 24 ч, конечную прочность набирает в течение 2-3 суток в зависимости от температуры и влажности в помещении

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Не допускать длительного контакта с кожей, использовать перчатки. Взрыво- и пожаробезопасно, нетоксично. Экологически чистый продукт.

ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от +5°C до +30°C
- ❖ Транспортировка материала при отрицательных температурах возможна до -30°C и не более 30 суток
- ❖ Допускается не более 10 циклов замораживания/размораживания.
- ❖ При размораживании материал выдерживают не менее 24 часов при комнатной температуре, затем перемешивают до получения однородной массы.

УПАКОВКА

- ❖ Пластиковое ведро, 10 кг

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.