

КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА СИЛАНОВЫЙ S-90

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ❖ Готовый к применению однокомпонентный упруго-эластичный клей для паркета ecoroom S-90 на основе силан-модифицированных полимеров применяется для приклеивания паркетной доски, инженерной доски, штучного паркета, модульного, мозаичного, художественного паркета из практически любых пород древесины на все виды оснований. Подходит для приклеивания ламельного паркета, крупноформатной древесины и деревянных мостовых. Может применяться для приклеивания ламината, ПВХ, кварцвиниловых (LVT, SPC) и резиновых покрытий на горизонтальные и вертикальные поверхности (полы и стены).



СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Готовый к применению
- ❖ Подходит для всех видов инженерной и массивной паркетной доски
- ❖ Хорошая адгезия ко всем видам основания
- ❖ Легко удаляется с поверхности покрытия
- ❖ Шумопоглощающий
- ❖ Можно применять в системе «теплый пол»
- ❖ Сохраняет эластичность от -60 до +120 °C
- ❖ Водостойкий
- ❖ Безусадочный
- ❖ Атмосферостойкий
- ❖ Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов
- ❖ Экологически чистый продукт

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

Техническая характеристика		Показатель
Цвет		Пастообразная масса бежевого цвета
Время образования поверхностной пленки (при +23°C), мин*		60
Плотность, кг/л		1,60
Прочность на сдвиг, Н/мм ² , не менее		2,5
Расход, г/м ²	Шпатели А1/А2/В1	300–500 г/м ²
	Шпатели В3/В7/В11	800– 1300 г/м ²
Пешие нагрузки допускаются через, ч*		24
Начало шлифовки (покрытие лаком/воском/маслом), ч*		24-48
Полная полимеризация, дней*		3-5
Диапазон температур применения, °С		от +5 до +35
Диапазон температур эксплуатации, °С		от -50 до +120
Срок годности, месяцев		18

* Зависит от температуры, влажности воздуха, количества нанесенного клея и от типа основания

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ПОДГОТОВКА КЛЕЯ К РАБОТЕ

- ❖ Клей готов к применению
- ❖ После открытия ведра вскройте защитный пакет из фольги
- ❖ Равномерно нанесите клей на основание с помощью зубчатого шпателя, выбранного формата
- ❖ Укладка деревянного пола должна производиться в течение 60 минут с момента нанесения клея на основание
- ❖ В случае неполного использования клея плотно закройте и зажмите пакет с оставшимся материалом
- ❖ Недопустимо разбавление клея — это может привести к изменению его свойств (снижению адгезии, потере тиксотропности и др.)!

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Основание должно быть сухим, чистым, без трещин и механических повреждений, немного шероховатой (структурированной)
- ❖ До приклеивания покрытия удалить с поверхности бетона цементный клей путем шлифования, а затем обеспылить
- ❖ Клей ecoroom S-90 можно использовать без применения грунтовок, однако для повышения адгезии на наиболее ответственных участках работ рекомендуется использовать полиуретановый грунт ecoroom J-80

TECHNICAL INFORMATION



Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

- ❖ Наносить на основание зубчатым шпателем В3/В7/В11.
- ❖ Температура в помещении должна быть от +5°C до +35°C, относительная влажность воздуха 40-70%. Дать паркету и клею достичь такой же нормальной температуры и влажности
- ❖ Нанести клей на основание зубчатым шпателем и ровным слоем на участок, который можно покрыть паркетом в течение 60 минут
- ❖ Паркет аккуратно прижать к основанию. Убедиться, что клей полностью покрыл нижнюю поверхность паркета. Можно наносить клей на обе склеиваемые поверхности (контактный способ)
- ❖ Нельзя проклеивать паркет по шпунтам. Между стенами и паркетом оставлять зазоры по 5-15 мм
- ❖ Шлифование и лакирование паркета рекомендуется проводить не ранее, чем через 24 часа после приклеивания
- ❖ После окончания работ инструмент очистить с помощью ацетона или ксилола

СОСТАВ

- ❖ Силан-модифицированный полимер, пигменты, функциональные добавки, наполнители

РАСХОД

- ❖ Шпатели А1/А2/В1 – 300 – 500 г/м²
- ❖ Шпатели В3/В7/В11 – 800– 1300 г/м²

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ❖ Пешие нагрузки, шлифование и нанесение лака/воска/масла возможны через 24 часа (при температуре +23°C и влажности 65%)
- ❖ Полная полимеризация происходит в течение 3 - 5 суток (при температуре +23°C и влажности воздуха 65%)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Все работы проводить в СИЗ (спец. одежда, перчатки, очки и т.д.)
- ❖ При попадании на открытые участки кожи, их следует очистить с помощью уайт-спирита, затем промыть водой с мылом
- ❖ При попадании в глаза или на слизистые оболочки, необходимо промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу

ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в герметичной заводской упаковке при температуре от +5°C до + 30°C
- ❖ Транспортировка материала при отрицательных температурах возможна до -20°C и не более 30 суток
- ❖ После транспортировки или хранения при отрицательных температурах, материал необходимо выдержать в помещении при температуре +23°C не менее 24 часов

УПАКОВКА

- ❖ Пластиковое ведро, 7 кг (1 пакет 7 кг)
- ❖ Пластиковое ведро, 14 кг (2 пакета по 7 кг)

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.