

КРАСКА АКРИЛОВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ МАТОВАЯ ONLYeco

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

❖ Глубокоматовая акриловая краска премиум-класса. Применяется для высококачественного окрашивания стен и потолков в интерьерах. Подходит для всех минеральных оснований, включая асбестоцемент, картон, гипсокартон, штукатурку, бетон, кирпич, а также для дерева, ДВП, ДСП. Краску можно наносить на различные виды обоев: фактурные, флизелиновые и стеклообои. Идеально подходит для окраски стен и потолков в жилых и нежилых помещениях с переменной влажностью. Окрашенные поверхности могут мыться губкой, тряпкой, и другими неабразивными материалами не ранее, чем через 10 суток после окрашивания. Образует «дышащее», светопрочное покрытие, не препятствующее воздухообмену.



СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Высокая адгезия к бетону, пенобетону, кирпичу и другим минеральным основаниям
- ❖ Подходит для всех типов обоев
- ❖ Высокая укрывистость
- ❖ Атмосферостойкая
- ❖ Устойчива к УФ облучению
- ❖ Паропроницаемая
- ❖ Высокий коэффициент белизны
- ❖ Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов
- ❖ Экологически чистый продукт, без запаха

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



Техническая характеристика	Показатель
Цвет пленки после высыхания	Белый, возможна колеровка
Расход на один слой, г/м ²	100-120
Уровень pH	7,9
Плотность, кг/л	1,40
Количество циклов замораживания/размораживания	10
Диапазон температур применения, °C	от +5 до +30
Диапазон температур эксплуатации, °C	от -50 до +80
Время высыхания (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 70%), ч, не более	1
Срок годности, месяцев	24

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить и обеспылить основание
- ❖ Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира
- ❖ При необходимости удалить непрочные фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ❖ Перед покраской тщательно перемешать
- ❖ Наносить кистью, валиком или распылителем тонким слоем
- ❖ Для снижения вязкости допускается добавление воды не более 5% по массе
- ❖ Применять при температуре не ниже +5°C
- ❖ Рекомендуется применять в системе с грунтовками ONLYECO на акриловой основе
- ❖ Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой

СОСТАВ

- ❖ Вода, акрилатная дисперсия, наполнитель, пигменты, модифицирующие добавки

РАСХОД

- ❖ 100-120 г/м² в зависимости от фактуры поверхности и впитывающей способности основания

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ❖ Время высыхания не более 1 часа при температуре +23°C и относительной влажности воздуха 70%

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов
- ❖ Не допускать попадания на кожу, в глаза
- ❖ При попадании в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу

ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 24 месяца в ненарушенной заводской упаковке при температуре от +5°C до + 30°C
- ❖ Транспортировка материала при отрицательных температурах возможна до -30°C и не более 30 суток
- ❖ Допускается не более 10 циклов замораживания/размораживания
- ❖ При размораживании материал выдерживают не менее 24 часов при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы

УПАКОВКА

- ❖ Пластиковое ведро, 2,5 л
- ❖ Пластиковое ведро, 5 л
- ❖ Пластиковое ведро, 10 л

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.