

ONLY ECO



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

КЛЕЙ ONLYeco GREEN GRASS 2K ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

❖ Высококачественный, высокотехнологичный двухкомпонентный полиуретановый клей для приклеивания искусственной травы, рулонов и листов из резиновой и каучуковой крошки, спортивных ПВХ-покрытий на бетонные, асфальтовые и деревянные основания при устройстве спортивных объектов, детских площадок и фитнес-зон. Для наружных и внутренних работ.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Высокая прочность клеевого соединения
- ❖ Длительное время работы с клеем
- ❖ Возможно нанесение ручным и механизированным способом
- ❖ Устойчив к перепадам температуры
- ❖ Не содержит растворителей
- ❖ Усадка 0%
- ❖ Не содержит воду и растворители
- ❖ Атмосферостойкий
- ❖ Нетоксичный
- ❖ Экологически чистый продукт, 100% полиуретан



ONLY

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания еcoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ONLY
ECO



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

Техническая характеристика		Показатель
Внешний вид	Компонент «А»	Пастообразная масса зеленого цвета
	Компонент «Б»	Коричневая жидкость
Плотность (при +23°C), кг/л	Компонент «А»	1,50
	Компонент «Б»	1,20
Жизнеспособность смеси при +23°C, мин*		90
Расход, г/м²	Шпатели В3/В7/В11	800-1300
Пешие нагрузки допускаются через, ч*		12
Полная полимеризация, ч*		24-36
Прочность на сдвиг, Н/мм², не менее		3,5
Диапазон температур применения, °C		от +5 до +35
Диапазон температур эксплуатации, °C		от -60 до +120
Срок годности, месяцев		18

* Время отверждения зависит от температурно-влажностного режима, количества нанесенного клея и типа основания

ONLY

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания еcoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ONLY ECO



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ПОДГОТОВКА КЛЕЯ К РАБОТЕ

- ❖ Компоненты клея поставляются в количествах, готовых к смешиванию
- ❖ Смешивание производят с помощью электроинструмента (электродрель мощностью 600-800 Вт, 200-400 об./мин. со спиралевидной мешалкой)
- ❖ Время смешивания компонентов не менее 10 минут или до однородной массы
- ❖ Некачественное смешивание компонентов приводит к отсутствию тиксотропности клея, неравномерности его отверждения, снижению адгезии
- ❖ При низких температурах вязкость клея повышается, поэтому перед применением необходимо выдержать клей при комнатной температуре не менее суток
- ❖ Недопустимо разбавление клея растворителями — это может привести к изменению свойств клея (снижению адгезии, потере тиксотропности и др.)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Приклеивание производится на специальную ленту для швов или непосредственно на основание.
- ❖ Поверхность должна быть сухой, чистой и немного шероховатой (структурированной)
- ❖ Клей можно использовать без применения грунтовок, однако для повышения адгезии на наиболее ответственных участках работ рекомендуется использовать полиуретановый грунт ONLYECO PU-80

ONLY

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания еcoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ONLY ECO



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

- ❖ Клей наносить на ленту для швов или непосредственно на основание зубчатым шпателем В3/В7/В11 или клеенаносящей машиной
- ❖ Работы проводить при температуре от +5°C до +35°C в отсутствие атмосферных осадков
- ❖ Покрытие уложить на клеевой слой, прижать и прикатать валиком
- ❖ После окончания работ инструмент очистить с помощью бумажных салфеток или ветоши, при необходимости использовать растворители, содержащие ацетон или ксилол; отвержденный клей можно удалить только механическим способом
- ❖ Пешие нагрузки допускаются не ранее, чем через 12 ч после приклеивания

СОСТАВ

- ❖ Компонент «А» — смесь полиолов, наполнители, пигменты, функциональные добавки
- ❖ Компонент «Б» — полиизоцианат

РАСХОД

- ❖ Шпатели В3/В7/В11 – 800–1300 г/м²

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

- ❖ Жизнеспособность (открытое время) – до 90 мин
- ❖ Первичное схватывание – 2-3 ч
- ❖ Полное отверждение – 24-36 ч в зависимости от температурно-влажностного режима, количества нанесенного клея и типа основания

ONLY

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания есогоот оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ONLY ECO



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Все работы проводить в СИЗ (спец. одежда, перчатки, очки и т.д.)
- ❖ При попадании на открытые участки кожи, их следует очистить с помощью уайт-спирита, затем промыть водой с мылом
- ❖ При попадании в глаза или на слизистые оболочки, необходимо промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу

ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в герметичной заводской упаковке при температуре от +5°C до + 30°C
- ❖ Транспортировка материала при отрицательных температурах возможна до -30°C и не более 30 суток
- ❖ После транспортировки или хранения при отрицательных температурах материал необходимо выдержать в помещении при температуре от +15°C до +25°C не менее 12 часов

УПАКОВКА

- ❖ Пластиковое ведро, 10 кг (тара с компонентом «Б» находится внутри основной тары)

ONLY

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания еcoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.