

ONLY ECO



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru



КЛЕЙ ДЛЯ ГИБКИХ ПОКРЫТИЙ ONLYeco ACRYL STANDARD для впитывающих оснований

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

❖ Высококачественный, высокотехнологичный однокомпонентный клей на основе акриловых сополимеров для приклеивания виниловых покрытий (ПВХ, LVT) в рулонах и плитке, коммерческого, полукommerческого и бытового линолеума, всех видов текстильных и ковровых покрытий на впитывающие основания (бетон, цементная стяжка, наливной пол, кирпич, фанера, OSB, ДСП, дерево). Для внутренних работ в сухих помещениях. Подходит для полов с подогревом.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Высокая начальная липкость клеевого слоя
- ❖ Надежная фиксация покрытий в момент укладки
- ❖ Быстрое схватывание
- ❖ Высокая прочность приклеивания
- ❖ Не содержит органических растворителей
- ❖ Не выделяет вредных веществ
- ❖ Морозостойкий
- ❖ Экологически чистый продукт.

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания есогоот оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ONLY

ONLY ECO



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

Техническая характеристика	Показатель
Цвет	Белый
Химическая основа	Водная дисперсия акрилатов
Плотность, кг/л	1,4
Расход, г/м²: шпатель A1/A2 шпатель B1/B2	300-350 400-500
Сухой остаток, %, не менее	75
Время подсушки, мин: текстильные и ковровые покрытия бытовой и полукоммерческий линолеум коммерческий линолеум рулонные ПВХ-покрытия виниловые плитки (ПВХ, LVT)	0 0 5-10 5-10 10-15
Открытое время, мин	20-25
Пешие нагрузки/сварка швов, ч	24
Полное высыхание, ч	48
Диапазон температур применения, °C	от +15 до +35
Диапазон температур эксплуатации, °C	от -30 до +110
Количество циклов замораживания/размораживания	10
Срок годности, месяцев	24

ONLY

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ONLY ECO



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ПОДГОТОВКА КЛЕЯ К РАБОТЕ

- ❖ Клей полностью готов к применению
- ❖ После хранения при отрицательных температурах выдержать клей не менее 12 часов в помещении при температуре от +15°C до +25°C и тщательно перемешать до получения однородной массы
- ❖ Недопустимо разбавление клея водой — это приведет к изменению свойств клея (снижению адгезии, потере тиксотропности и др.)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Применять только на **впитывающих** основаниях
- ❖ Влажность бетонных оснований не должна превышать 4%, деревянных оснований – 8%
- ❖ Основание очистить и обеспылить, при необходимости удалить непрочные фрагменты
- ❖ Сильно впитывающие основания рекомендуется обработать акриловой грунтовкой ONLYeco глубокого проникновения, слабые и мелящие основания – укрепляющей акриловой грунтовкой ONLYeco

ONLY

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания есогоот оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ONLY ECO



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

- ❖ Применять при температуре от +15°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%
- ❖ Клей перемешать, нанести на сухую подготовленную поверхность и распределить зубчатым шпателем A1/A2/B1/B2 по участку, на который можно уложить покрытие в течение открытого времени клея
- ❖ Уложить покрытие и придавить или прикатать в направлении от центра к краям:
 - текстильные/ковровые покрытия, бытовой и полукommerческий линолеум (на вспененной/войлочной основе) – в сырой клеевой слой (без подсушки);
 - коммерческий линолеум (на ПВХ основе) и рулонные ПВХ-покрытия – в полувлажный клеевой слой (подсушка 5-10 мин);
 - виниловые плитки (ПВХ, LVT) – на полностью подсушенный клеевой слой (подсушка 10-15 мин)
- ❖ После окончания работ инструмент промыть водой, следы клея на покрытии должны быть удалены до полного высыхания
- ❖ Пешие нагрузки и сварка швов покрытия допускаются не ранее, чем через 24 ч после приклеивания

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Избегать попадания в глаза, при попадании – обильно промыть водой
- ❖ Не допускать длительного контакта с кожей, использовать перчатки

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ONLY

ONLY ECO



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 24 месяца в ненарушенной заводской упаковке при температуре от +5°C до + 30°C
- ❖ Допускается воздействие отрицательных температур: однократное замораживание до -30°C не более 30 суток, или до 10 коротких (не более суток) циклов замораживания-размораживания
- ❖ При размораживании материал выдерживают не менее 12 часов при температуре от +15°C до +25°C и тщательно перемешивают до получения однородной массы.

УПАКОВКА

- ❖ Пластиковое ведро, 10 кг

СОСТАВ

- ❖ Акриловая дисперсия, наполнители, пигменты, функциональные добавки, вода

РАСХОД

- ❖ Шпатели А1/А2 – 300-350 г/м²
- ❖ Шпатели В1/В2 – 400-500 г/м²

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ❖ Открытое время (время схватывания) – 20-25 мин
- ❖ Пешие нагрузки/сварка швов покрытия – 24 ч
- ❖ Полный набор прочности – 48 ч
- ❖ Время высыхания зависит от температурно-влажностного режима, количества нанесенного клея и типа основания

ONLY

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания есогоот оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.