

ONLY ECO



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru



КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА АКРИЛОВЫЙ ONLYeco AK-100

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

❖ Высококачественный, высокотехнологичный паркетный клей на основе акриловой дисперсии. Предназначен для приклеивания штучного, художественного, мозаичного и модульного паркета, пробки напольной и других изделий из дерева с низкой восприимчивостью к воздействию влаги на впитывающие основания (бетон, цементная стяжка, дерево, фанера, ДСП, ДВП, МДФ). Может использоваться для приклеивания фанеры и OSB-плит к впитывающим основаниям с последующим механическим креплением.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Однокомпонентный
- ❖ Не растекается
- ❖ Удобство нанесения
- ❖ Удерживает форму, стабильные клеевые рифы
- ❖ Сбалансированное время работы
- ❖ Высокая прочность клеевого шва
- ❖ Не содержит вредных органических растворителей
- ❖ Легко очищается водой до застывания
- ❖ Экологически чистый продукт

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания есогоот оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ONLY

ONLY
ECO



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

Техническая характеристика	Показатель
Цвет	Бежевый
Химическая основа	Водная дисперсия акрилатов
Плотность, кг/л	1,45
Сухой остаток, %, не менее	75
Расход, г/м²: шпатель В3 шпатель В7/В9 шпатель В11	500-700 600-800 700-900
Время жизни, мин	20
Время полного высыхания, ч	24
Диапазон температур применения, °С	от +5 до +35
Диапазон температур эксплуатации, °С	от -30 до +110
Количество циклов замораживания/размораживания	10
Срок годности, месяцев	24

ONLY

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания еcoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ONLY ECO



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Применяется только на впитывающих основаниях
- ❖ Поверхности с избыточной остаточной влажностью предварительно подготовить с использованием подходящих составов
- ❖ Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира. При необходимости удалить отслаивающиеся фрагменты
- ❖ Сильно впитывающие основания рекомендуется обработать акриловой грунтовкой ONLYECO глубокого проникновения

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ❖ Применять при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не более 70%
- ❖ Наносить с помощью зубчатого шпателя подходящего формата для приклеивания:
 - ❖ штучного, мозаичного и художественного паркета – В3/В7
 - ❖ модульного паркета, паркетной, инженерной и массивной доски – В9/В11
- ❖ Уложить покрытие на сырой клеевой слой в течение открытого времени клея
- ❖ Инструменты после окончания работ промыть водой

СОСТАВ

- ❖ Акриловая дисперсия, наполнители, пигменты, функциональные добавки, вода

ONLY

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания еcoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ONLY ECO



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

РАСХОД

- ❖ 500-900 г/м² в зависимости от впитываемости основания и модификации шпателя

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ❖ Схватывание происходит в течение 20 минут. Полностью высыхает за 24-48 ч, полностью набирает прочность за 2-3 суток в зависимости от температуры и влажности в помещении

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Не допускать длительного контакта с кожей, использовать перчатки. Взрыво- и пожаробезопасно, нетоксично. Экологически чистый продукт.

ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от +5°C до +30°C
- ❖ Транспортировка материала при отрицательных температурах возможна до -30°C и не более 30 суток.
- ❖ Допускается не более 10 циклов замораживания/размораживания.
- ❖ При размораживании материал выдерживают не менее 24 часов при комнатной температуре, затем перемешивают до получения однородной массы.

УПАКОВКА

- ❖ Пластиковое ведро, 15 кг

ONLY

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания есогоот оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.