



## ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ С МРАМОРНЫМ АДГЕЗИОННЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ ДЛЯ OSB

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

❖ Готовый к применению материал на основе полимерных смол с мраморным наполнителем, для наружных и внутренних работ. Применяется для подготовки панелей OSB, фанеры и других пористых древесных материалов, перед нанесением фактурных тонкослойных декоративных материалов при отделке. Формирует дышащее, прочное покрытие, улучшающее адгезию, выравнивает впитывающую способность основания. Защищает обработанную поверхность от образования грибка. Способствует формированию на поверхности адгезионного «моста» для финишного декоративного покрытия

### СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Хорошая адгезия ко всем древесным материалам
- ❖ Увеличивает адгезию всех видов фактурных и декоративных материалов для финишной отделки
- ❖ Защищает от просвечивания основания, создает единую цветовую гамму
- ❖ Колеруется под цвет покрытия
- ❖ Атмосферостойкая, устойчивая к УФ-облучению
- ❖ Паропроницаемая
- ❖ Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов
- ❖ Без запаха
- ❖ Экологически чистый продукт

### TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

| Техническая характеристика                                                                     | Показатель                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Состав                                                                                         | Водная дисперсия акрилатов с мраморным наполнителем |
| Расход на один слой, г/м <sup>2</sup>                                                          | 100-150                                             |
| Цвет пленки после высыхания                                                                    | Белый<br>возможна колеровка                         |
| Плотность, кг/л                                                                                | 1,70                                                |
| Количество циклов замораживания /размораживания                                                | 10                                                  |
| Диапазон температур применения, °С                                                             | от +5 до +30                                        |
| Диапазон температур эксплуатации, °С                                                           | от -50 до +70                                       |
| Время высыхания (при температуре +23°С и относительной влажности воздуха 70%), часов, не более | 1,5                                                 |
| Срок годности, месяцев                                                                         | 18                                                  |

#### TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить основание от мела и отслаивающихся элементов
- ❖ Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира
- ❖ При необходимости удалить непрочные фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ❖ Перед применением тщательно перемешать, используя низкооборотный смеситель
- ❖ При необходимости для снижения вязкости добавить воды не более 3% по объему
- ❖ Наносить тонким слоем на сухую, чистую поверхность кистью, валиком или безвоздушным распылителем
- ❖ Применять при температуре не ниже +5°C
- ❖ Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой

## СОСТАВ

- ❖ Вода, акрилатная дисперсия, наполнитель, пигменты, модифицирующие добавки

## РАСХОД

- ❖ 100 – 150 г/м<sup>2</sup>

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ❖ Время высыхания не более 1,5 часов при температуре +23°C и относительной влажности воздуха 70%

## TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов
- ❖ Не допускать попадания на кожу, в глаза
- ❖ При попадании в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу

## ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от +5°C до +30°C
- ❖ Транспортировка материала при отрицательных температурах возможна до -30°C и не более 30 суток
- ❖ Допускается не более 10 циклов замораживания/размораживания
- ❖ При размораживании материал выдерживают не менее 24 часов при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы

## УПАКОВКА

- ❖ Пластиковое ведро, 10 л

## TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.