

КРАСКА АКРИЛОВАЯ ФАКТУРНАЯ ДЛЯ OSB

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

❖ Высококачественная фактурная краска на основе водно-дисперсионной композиции сополимеров с минеральными наполнителями и функциональными добавками. Применяется для создания декоративного рельефного покрытия на поверхности фасадов и интерьеров зданий из дерева, OSB, фанеры и других пористых древесных материалов. Обладает повышенным укрывом и белизной. Не содержит вредных веществ и растворителей. Защищает обработанную поверхность, придает декоративные свойства. Образует «дышащее» покрытие. Подходит для внешних и внутренних работ.



СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Хорошая адгезия ко всем древесным материалам
- ❖ Скрывает мелкие дефекты стен
- ❖ Высокая степень белизны
- ❖ Атмосферостойкая
- ❖ Устойчива к УФ облучению
- ❖ Грязе- и водоотталкивающий эффект
- ❖ Высокая паропроницаемость
- ❖ Стойкая к мытью бытовыми неабразивными средствами
- ❖ Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов
- ❖ Без запаха
- ❖ Экологически чистый продукт

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

Техническая характеристика	Показатель
Расход на один слой, г/м ²	300-800
Цвет пленки после высыхания	Белая возможна колеровка
Уровень pH	7,9
Плотность, кг/л	1,60
Максимальная толщина слоя, мм	10
Срок годности, месяцев	18
Количество циклов замораживания /размораживания	10
Диапазон температур применения, °C	от +5 до +30
Диапазон температур эксплуатации, °C	от -40 до +50
Время высыхания (при температуре +23°C и относительной влажности воздуха 70%), ч, не более	1,5

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить и обеспылить основание
- ❖ Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира
- ❖ При необходимости удалить непрочные фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ❖ Перед применением тщательно перемешать
- ❖ Наносить кистью, фактурным валиком, шпателем или распылителем тонким слоем на сухое, чистое основание в один или несколько слоев, в зависимости от предполагаемой фактуры толщиной до 1 см
- ❖ Для лучшей адгезии рекомендуется обработать поверхность грунтом ecoroom для OSB панелей
- ❖ При необходимости для снижения вязкости добавить воды не более 5% по объему
- ❖ Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой

СОСТАВ

- ❖ Вода, акрилатная дисперсия, наполнитель, пигменты, модифицирующие добавки

РАСХОД

- ❖ 300-800 г/м² в зависимости от фактуры поверхности и впитывающей способности основания

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ❖ Время высыхания не более 1,5 часов при температуре +23°C и относительной влажности воздуха 70%

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов
- ❖ Не допускать попадания на кожу, в глаза
- ❖ При попадании в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу

ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от +5°C до +30°C
- ❖ Транспортировка материала при отрицательных температурах возможна до -30°C и не более 30 суток
- ❖ Допускается не более 10 циклов замораживания/размораживания
- ❖ При размораживании материал выдерживают не менее 24 часов при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы

УПАКОВКА

- ❖ Пластиковое ведро, 16 кг

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.