

Цементный клей для бассейнов Consolit 640

Цементный клей для бассейнов Consolit 640 — это цементный клей для облицовки бассейнов и резервуаров плиткой, керамогранитом и натуральным камнем.

Технические характеристики

Класс клея	C2
Насыпная плотность	1300 ± 50 кг/м 3
Цвет	серый
Максимальный размер фракции заполнителя	0,63 мм
Жизнеспособность растворной смеси	Не менее 4 часов
Предел прочности на сжатие через 28 суток не менее	15,0 МПа
Расход при использовании шпателя с высотой зуба 6 мм	3,3 – 3,5 кг/м 2
Прочность сцепления с основанием через 28 суток	не менее 1,5 МПа
Время корректировки плитки, не менее	10 минут
Открытое время, не менее	20 минут
Рекомендуемая толщина слоя	3 – 20 мм
Водоудерживающая способность	не менее 98%
Морозостойкость не менее	F 100

Области применения

- CONSOLIT 640 применяется для высококачественной облицовки бассейнов, резервуаров для воды керамической плиткой, керамогранитом и натуральным камнем.

Преимущества

- Такой состав, при затворении водой, позволяет приготовить безусадочную, пластичную, не расслаивающуюся растворную смесь с высокой водоудерживающей способностью.
- Плиточный клей обеспечивает прочное сцепление керамической плитки, керамогранита и натурального камня с основанием и обладает высокой водонепроницаемостью и морозостойкостью, удобен в работе, долговечен и экологически безопасен.
- Применение грунтовок обеспечивает высокую степень сцепления клеевой растворной смеси с основанием.

Расход

3,3 – 3,5 кг/м 2

Упаковка

Мешок 25 кг.

Срок годности

12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения производителя.