

Зимний фасадный клей для теплоизоляции Consolit 960

Зимний фасадный клей для теплоизоляции Consolit 960 — это зимний цементный клей для монтажа плит теплоизоляции в фасадных системах.

Технические характеристики

Насыпная плотность	1300 ± 50 кг/м ³
Цвет	серый
Максимальный размер фракции заполнителя	0,63 мм
Жизнеспособность растворной смеси	Не менее 1,5 часов
Предел прочности на сжатие через 28 суток не менее	10,0 МПа
Расход при приклеивании плит	4,0 – 6,0 кг/м ²
Расход при нанесении армирующего слоя на 2 мм толщины	3,0 – 4,0 кг/м ²
Прочность сцепления с основанием через 28 суток	не менее 1,2 МПа
Время корректировки плит, не менее	10 минут
Рекомендуемая толщина слоя при приклеивании плит	4 – 7 мм
Водоудерживающая способность	не менее 98%
Морозостойкость не менее	F 100

Области применения

- CONSOLIT 960 применяется в системах наружной теплоизоляции на фасадах всех типов зданий.
- Используется для приклеивания всех типов теплоизоляционных панелей (вспененные/экструдированные пенополистирольные и минераловатные плиты, пробковые покрытия) на все виды ограждающих конструкций.
- Применяется для устройства базового армирующего слоя по утеплителю с использованием щелочестойкой стеклосетки.

Преимущества

- Такой состав, при затворении водой, позволяет приготовить безусадочную, пластичную, не расслаивающуюся растворную смесь с высокой водоудерживающей способностью.
- Клеевой раствор обеспечивает высокие адгезионные показатели между плитами утеплителя и основанием, обладает высокой водонепроницаемостью и морозостойкостью, удобен в работе, долговечен и экологически безопасен.
- Применение грунтовок обеспечивает высокую степень сцепления клеевой растворной смеси с основанием.

Расход

4,0 – 6,0 кг/м²

Упаковка

Мешок 25 кг.

Срок годности

12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения производителя.