

Самовыравнивающаяся стяжка Consolit 400

Самовыравнивающаяся стяжка Consolit 400 — это сухая самовыравнивающаяся смесь для устройства стяжек пола толщиной от 20 до 60 мм.

Технические характеристики

Насыпная плотность	1550 ± 50 кг/м 3
Цвет	серый
Максимальный размер фракции заполнителя	3,0 мм
Жизнеспособность растворной смеси	Не менее 40 минут
Предел прочности на сжатие не менее через 3 суток через 28 суток	40,0 МПа 60,0 МПа
Предел прочности на растяжение при изгибе не менее через 3 суток через 28 суток	5,0 МПа 8,0 МПа
Расход при толщине слоя 20 мм	34 – 36 кг/м 2
Прочность сцепления с основанием через 28 суток	не менее 0,6 МПа
Рекомендуемая толщина слоя	20 – 60 мм
Марка по морозостойкости	не менее F 75
Водоудерживающая способность	не менее 98%

Области применения

- Сухую смесь CONSOLIT 400 рекомендуется применять в промышленном и гражданском строительстве для первичного выравнивания прочных горизонтальных бетонных и цементно-песчаных оснований при выполнении наружных и внутренних работ, пригоден для использования в сухих и влажных помещениях.

Преимущества

- Такой состав, при затворении водой, позволяет приготовить пластичную, хорошо растекающуюся, не расслаивающуюся, быстротвердеющую растворную смесь с высокой водоудерживающей способностью.
- Самовыравнивающийся раствор обеспечивает прочное сцепление с основанием и быстрое нарастание прочности, удобен в работе, долговечен и экологически безопасен.
- Применение грунтовок глубокого проникновения обеспечивает высокую степень сцепления самовыравнивающейся растворной смеси с основанием.

Расход

34 – 36 кг/м 2

Упаковка

Мешок 25 кг.

Срок годности

12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения производителя.