

Тонкослойная самовыравнивающаяся стяжка Consolit 401

Тонкослойная самовыравнивающаяся стяжка Consolit 401 — это сухая самовыравнивающаяся смесь для устройства стяжек пола толщиной от 3 до 20 мм.

Технические характеристики

Насыпная плотность	950 ± 50 кг/м 3
Цвет	серый
Максимальный размер фракции заполнителя	0,63 мм
Жизнеспособность растворной смеси	Не менее 15 минут
Предел прочности на сжатие не менее через 3 суток через 28 суток	10,0 МПа 20,0 МПа
Предел прочности на растяжение при изгибе не менее через 3 суток через 28 суток	5,0 МПа 10,0 МПа
Расход при толщине слоя 20 мм	34 – 36 кг/м 2
Прочность сцепления с основанием через 28 суток	не менее 1,2 Мпа
Рекомендуемая толщина слоя	3– 20 мм
Водоудерживающая способность	не менее 98%
Возможность хождения по выровненной поверхности при t = 20°C	через 12 часов после укладки при влажности 68%

Области применения

- Сухую смесь CONSOLIT 401 рекомендуется применять для высококачественного выравнивания прочных горизонтальных бетонных оснований в магазинах, мастерских, в жилых и административных помещениях со средними и низкими механическими нагрузками, пригоден для использования в сухих и влажных помещениях.

Преимущества

- Такой состав, при затворении водой, позволяет приготовить безусадочную, хорошо растекающуюся, не расслаивающуюся, быстротвердеющую растворную смесь с высокой водоудерживающей способностью.
- Самовыравнивающийся раствор обеспечивает прочное сцепление с основанием и быстрое нарастание прочности (через 6 часов можно ходить), удобен в работе, долговечен и экологически безопасен.
- Применение грунтовок глубокого проникновения обеспечивает высокую степень сцепления самовыравнивающейся растворной смеси с основанием.

Расход

34 – 36 кг/м 2

Упаковка

Мешок 25 кг.

Срок годности

12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения производителя.