

Напрягающее вяжущее Consolit НЦ-20

Напрягающее вяжущее Consolit НЦ-20 — это напрягающее цементное вяжущее для приготовления расширяющихся и самонапряженных бетонов и растворов.

Технические характеристики

Цвет	серый
Удельная поверхность	не менее 270 м ² /кг
Массовая доля ангидрида серной кислоты (SO ₃)	не менее 3,5 %, не более 6,0 %
Массовая доля оксида алюминия (Al ₂ O ₃)	не менее 5,0 %, не более 12,0 %
Прочность на сжатие через 28 суток твердения	не менее 42 МПа
Прочность на изгиб через 28 суток твердения	не менее 6 МПа
Самонапряжение в возрасте 28суток	не менее 2,0 МПа
Линейное расширение в возрасте 28 суток	не более 1,5 %
Марка по морозостойкости	не менее F 300
Марка по водонепроницаемости	не менее W 16

Области применения

- Материал применяют по назначению, указанному в технической документации производителя, на подготовленных минеральных основаниях.

Преимущества

- Применение грунтовок обеспечивает высокую степень сцепления гидроизоляционной растворной смеси с основанием.

Расход

Расход зависит от основания, толщины слоя и способа нанесения; точное значение приведено в технической карте производителя.

Упаковка

Мешок 25 кг.

Срок годности

12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения производителя.