

Самоклеющаяся герметизирующая лента

PCI Pecitape® WS

Для герметизации угловых швов, стыков, трубопроводов и напольных спусков

Герметизирующая лента **PCI Pecitape WS**

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для внешнего и внутреннего применения.
- Для стен и полов.
- Для сфер, не подверженных постоянному воздействию воды, как, например, ванные комнаты и душевые в отелях, домах престарелых, больницах, частных ванных комнатах.



PCI Pecitape WS приклеивается непосредственно на основание

- Для герметизации поверхностей в сочетании с PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K, PCI Apoflex TF, PCI Collastic.
- PCI Pecitape 220 - для герметизации поверхностей в сочетании с битумными массами PCI Pecimor 1K, PCI Pecimor 2N and PCI Pecimor Super.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

- **Самоклеющаяся тканеобразная эластичная лента**
- **Компенсирует механические напряжения**, предупреждает последующее образование трещин в основании.
- **Водо- и морозоустойчивая**, универсальна для внешнего и внутреннего применения.
- **Стойкая против старения**, нечувствительна к внешним воздействиям.
- **Отличное сцепление**, сцепление с герметизирующими материалами PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K, PCI Apoflex TF или PCI

Collastic гарантируется.

- **Устойчива против хлорированной а также жёсткой воды**, может применяться для плавательных бассейнов с хлорированной водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Описание материала	Тканеобразная эластичная лента на основе бутилкаучука.
Наличие маркировки	
- GGVS	Безопасный груз
- GefStoffV	Безопасный груз
Цвет	Серо-голубой
Устойчивость на разрыв (диагонально)	> 15 МПа
Растяжимость	> 150%
Поставка	
PCI Pecitare WS	Рулон 20 м
Устойчивость к температурам	От -40°C до +80°C

Технология применения

Подготовка оснований

Основание должно быть прочным, сухим и ровным. Жирные пятна, грязь, различного рода химические налёты и загрязнения должны быть тщательно удалены с поверхности. Следовать специальным предписаниям по подготовке основания для PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K, PCI Apoflex TF, PCI Collastic, PCI Pecimor 1K, PCI Pecimor 2N, PCI Pecimor Super.

ПРИМЕНЕНИЕ PCI PECITARE WS

- 1 На стыке стен с полом (двух стен) приклеить самоклеющуюся ленту PCI Pecitare WS
- 2 Нанести второй слой гидроизоляции, покрывая при этом PCI Pecitare, кроме середины ленты.