



Ultratop Color Paste

Колеровочная паста для системы Ultratop Loft

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ultratop Color Paste это линейка предварительно дозированных цветных паст, добавляемых в **Ultratop Loft F** и **Ultratop Loft W** на этапе приготовления материалов, для создания разнообразной палитры цветов и оттенков.

Некоторые примеры использования

Добавляется на этапе приготовления цветных **Ultratop Loft F** и **Ultratop Loft W**, когда создаются покрытия с эффектом «следов шпателя» на вертикальных и горизонтальных поверхностях в жилых и торговых помещениях.

Добавляется на этапе приготовления цветных **Ultratop Loft F** и **Ultratop Loft W**, когда создаются покрытия с эффектом «следов шпателя» на вертикальных и горизонтальных поверхностях в барах, кафе и ресторанах.

Добавляется на этапе приготовления цветных **Ultratop Loft F** и **Ultratop Loft W**, когда создаются покрытия с эффектом «следов шпателя» в оздоровительных центрах, вестибюлях гостиниц и выставочных помещениях.

В общем оформлении объектов гражданского строительства, где необходимо создание гладкого или текстурного, цветного покрытия с использованием **Ultratop Loft F** и/или **Ultratop Loft W**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колеровочные пасты из серии **Ultratop Color Paste** сделаны на основе тонкозернистых, колеровочных пигментов, без содержания растворителей, в соответствии с формулой, разработанной в научно-исследовательских лабораториях MAPEI.

**Ultratop
Color Paste**



Ultratop Color Paste легко растворяется в воде, используемой для смешивания **Ultratop Loft F** и **Ultratop Loft W**, и отличается высокой красящей способностью, даже если используется лишь незначительное количество материала.

Ultratop Color Paste доступен в 5 различных цветах, для создания разнообразной палитры цветного финиша:

- желтый
- черный
- красный
- синий
- коричневый

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не используйте **Ultratop Color Paste** при температуре ниже +5°C и выше +35°C.
- Используйте **Ultratop Color Paste** только для колеровки **Ultratop Loft F** и **Ultratop Loft W**.
- Максимальная доза **Ultratop Color Paste** – 2% от веса **Ultratop Loft F** и **Ultratop Loft W**.
- **Ultratop Color Paste** должен быть растворен в воде, используемой для приготовления **Ultratop Loft F** и **Ultratop Loft W**, прежде чем будут добавлены сами материалы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Как использовать материал

В достаточно большой и чистой емкости, растворите и смешайте **Ultratop Color Paste** с водой, необходимой для приготовления **Ultratop Loft F** и **Ultratop Loft W**, в дозировке от 0,1 до 2% по весу, в зависимости от требуемого цветового эффекта.

Затем добавьте и смешайте **Ultratop Loft F** и **Ultratop Loft W** с помощью низкоскоростного электрического миксера до образования однородной, без содержания комков цветной смеси.

Обратитесь к соответствующим техническим картам для правильного приготовления **Ultratop Loft F** и **Ultratop Loft W**.

Примечание: мы рекомендуем проводить предварительные тесты для получения требуемого оттенка и интенсивности цвета цементного продукта.

Очистка

Инструменты, используемые для перемешивания **Ultratop Color Paste**, очищаются, сразу же после использования, большим количеством проточной воды.

РАСХОД

0,1-2% от веса **Ultratop Loft F** и **Ultratop Loft W**.

УПАКОВКА

Ultratop Color Paste доступен в ведрах по 1 кг.

ХРАНЕНИЕ

Хранится 18 месяцев при температуре от +5°C до +35°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные показатели)	
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	
Консистенция:	текучая паста
Цвет:	желтый, черный, красный, синий и коричневый
Плотность (г/см ³):	от 1,16 до 1,75 в зависимости от цвета
Твердый сухой остаток (%):	от 35 до 60 в зависимости от цвета
ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23°C и относительной влажности 50%)	
Температура нанесения:	от +5°C до +35°C

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ

Ultratop Color Paste не считается опасным, в соответствии с текущими нормам и указаниями, относящимся к классификации смесей. Однако мы рекомендуем использовать защитные перчатки и очки и принимать обычные меры предосторожности при обращении с химическими продуктами.

Для получения более подробной информации о безопасном использовании продукта, пожалуйста, обратитесь к последней версии Паспорта безопасности материала.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.

Пожалуйста, обратитесь к последней версии Технического паспорта продукта, доступной

Вся необходимая справочная информация по продукту доступна по запросу, а также на