

Магитекс Катализатор

Описание

Специальная добавка для материалов на основе акрилатных смол при работе ниже 0°C входящих в системы полимерных, защитных покрытий Магитекс Р и Магифлор ПММА.

Информация о продукте

Внешний вид	Вязкая жидкость от слабо-желтого до коричневого цвета
Упаковка	Металлическая тара 0,5 кг; 3,5 кг; 15 кг

Информация по применению

Приготовление материала

Магитекс Катализатор не требует дополнительной подготовки и полностью готов к использованию. Необходимо вскрыть заводскую тару и внести не менее 1% от массы материала.

Информация по безопасности и охране труда

ЗАПРЕЩЕНО смешивать катализатор с инициатором, в противном случае возможно возгорание и взрыв. Недопустимо работать с материалом при наличии открытых источников пламени. Защищать глаза, слизистые оболочки и открытые участки кожи. При попадании материала на кожу промыть ее большим количеством воды с мылом. При появлении кожных реакций обратиться к врачу. В случае попадания в глаза промыть их большим количеством воды не менее 15 минут при широко раскрытой глазной щели, обратиться к врачу. Внимание! Недопустимо смешивать катализатор с инициатором – это может привести к взрыву. При проведении работ организовать вентиляцию и использовать средства индивидуальной защиты.

Транспортировка и хранение

ИЗГОТОВИТЕЛЬ гарантирует соответствие поставляемых материалов требованиям технической документации компании производителя и настоящему листу описания на продукт при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, приготовления, и применения материалов, а также соответствующим условиям эксплуатации.

Срок годности материала **Магитекс Катализатор** составляет 6 месяцев с даты изготовления. Хранение материалов в соответствии с ГОСТ 9980.5. **Магитекс Катализатор** Транспортирование составов осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта, в условиях, исключающих его увлажнение, загрязнение и воздействие УФ-лучей. При перевозке обязательно предохранять упаковку от механических повреждений. Перевозить материалы необходимо

при температуре не выше плюс 30 °C. Хранение в упаковке производителя в крытых неотапливаемых помещениях, соответствующих нормам хранения органических перекисей, вдали от источников возгорания. Не хранить рядом с продуктами питания, окислителями, веществами, способными к образованию взрывчатых веществ. При хранении избегать



повреждения упаковки, попадания влаги и воздействия прямых солнечных лучей. Температура хранения не выше + 30 °С.

Юридические ограничения

Вся информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при правильном хранении, транспортировке и применении. В настоящем листе технической информации приведены рекомендации, которые могут изменяться в зависимости от конкретного объекта. Приведённые данные по применению являются ориентировочными. Практические величины определяются непосредственно на объекте. В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта (при условии соблюдения правил его транспортировки, хранения и применения), а также не несёт юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации, за то, что покупатель не ознакомился с листами технической информации, инструкциями и не провёл пробное нанесение.

Указания, содержащиеся в настоящем листе технической информации, не освобождают покупателя от проведения испытаний и пробных работ в конкретных условиях, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если совместно используются материалы других производителей. Ответственность за проведение испытаний берёт на себя покупатель.