

Гидроизоляционные шпонки АКВАСТОП® тип ДО

Техническая карта составлена по техническим данным производителя.

ОПИСАНИЕ ВИД

Гидрошпонка АКВАСТОП тип ДО-400/50

ОПИСАНИЕ
Удобное решение для герметизации деформационных швов.

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ
Монтаж гидрошпонки ДО

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
ТИП	Ширина шва А, мм	Перемещение, мм				Давление воды, МПа	
РЕЗИНА							
ДО-220/25-4/25	25	10	40	30	20	0,26	
ДО-270/25-6/25	25	10	40	30	20	0,42	
ПВХ-П, битумостойкий ПВХ-П (ПВХ-ПК-МБС)							
ДО-220/25-4/25	25	10	40	30	20	0,26	
ДО-240/20-4/25	20	8	40	30	20	0,34	
ДО-270/25-6/25	25	10	40	30	20	0,42	
ДО-320/20-6/25	20	8	40	30	20	0,51	
ДО-320/30-6/30	30	20	48	36	24	0,61	
ДО-320/40-6/30	40	24	96	72	48	0,61	
ДО-320/50-6/30	50	34	96	72	48	0,61	
ДО-400/50-6/30	50	34	96	72	48	0,61	
ДО-400/150-4/30	150	128	120	190	155	0,40	
ДО-500/50-8/30	50	34	96	72	48	0,75	

УПАКОВКА
Резиновые шпонки - бухты по 30 пог.м. ПВХ-П шпонки - бухты по 20 пог.м. По согласованию возможна поставка бухт необходимой потребителю длины.

МАТЕРИАЛ: РЕЗИНА

ТИП	ВИД
ДО-220/25-4/25	Гидрошпонка резина EPDM ДО-220/25
ДО-270/25-6/25	Гидрошпонка резина EPDM ДО-270/25

МАТЕРИАЛ: ПВХ-П, битумостойкий ПВХ-П (ПВХ-ПК-МБС)

ТИП	ВИД
ДО-220/25-4/25	Гидроизоляционная шпонка ПВХ ДО-220/25-4/25

ДО-240/20-4/25	Гидроизоляционная шпонка ПВХ ДО-240/20-4/25
ДО-270/25-6/25	Гидрошпонка АКВАСТОП ДО-270/25-6/25
ДО-320/20-6/25	Гидроизоляционная шпонка ПВХ ДО-320/20-6/25
ДО-320/30-6/30	Гидроизоляционная шпонка ПВХ ДО-320/30-6/30
ДО-320/40-6/30	Гидрошпонка АКВАСТОП ДО-320/40-6/30
ДО-320/50-6/30	Гидроизоляционная шпонка ПВХ ДО-320/50-6/30
ДО-400/50-6/30	Гидрошпонка АКВАСТОП ДО-400/50-6/30
ДО-400/150-4/30	Гидрошпонка АКВАСТОП ДО-400/150-4/30
ДО-500/50-8/30	Гидроизоляционная шпонка ПВХ ДО-500/50-8/30