

Гидроизоляционные шпонки АКВАСТОП® тип ДВ

Техническая карта составлена по техническим данным производителя.

ОПИСАНИЕ ВИД

Гидрошпонка АКВАСТОП тип ДВ-320/20

ОПИСАНИЕ
Одно из лучших решений для герметизации деформационных швов.

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ
Монтаж гидрошпонки ДВ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
ТИП	Ширина шва, мм	Перемещение, мм				Давление воды, МПа	
РЕЗИНА							
ДВ-170/12	15	7	6	4	3	0,36	
ДВ-220/25	25	15	16	12	8	0,44	
ДВ-270/25	25	15	16	12	8	0,59	
ПВХ-П, битумостойкий ПВХ-П (ПВХ-ПК-МБС)							
ДВ-150/18	20	10	15	10	5	0,18	
ДВ-170/12	15	7	6	4	3	0,36	
ДВ-200/15	15	10	18	15	4	0,42	
ДВ-200/20	20	16	40	15	15	0,45	
ДВ-220/25	25	15	16	12	8	0,44	
ДВ-240/20	20	16	40	15	15	0,55	
ДВ-270/25	20-25	15	16	12	8	0,59	
ДВ-320/20	20	14	42	13	15	0,75	
ДВ-320/30.1	30	25	52	40	25	0,75	
ДВ-320/30	30	24	85	45	35	0,75	
ДВ-320/40	40	30	126	76	45	0,75	
ДВ-320/50	50	40	136	173	55	0,75	
ДВ-400/30.1	30	25	52	40	25	1,09	
ДВ-400/50	50	35	134	70	55	1,09	
ДВ-500/50	50	32	130	65	55	1,42	
ТЭП							
ДВ-350/20	20	10	25	16	3	0,71	

УПАКОВКА
Резиновые шпонки - бухты по 30 пог.м. ПВХ-П шпонки - бухты по 20 пог.м. По согласованию возможна поставка бухт необходимой потребителю длины.

МАТЕРИАЛ: РЕЗИНА

ТИП	ВИД
ДВ-170/12	Гидрошпонка резина EPDM ДВ-170/12
ДВ-220/25	Гидрошпонка резина EPDM ДВ-220/25
ДВ-270/25	Гидрошпонка резина EPDM ДВ-270/25

МАТЕРИАЛ: ПВХ-П, битумостойкий ПВХ-П (ПВХ-ПК-МБС)

ТИП	ВИД
ДВ-150/18	Гидроизоляционная шпонка ПВХ ДВ-150/18
ДВ-170/12	Гидрошпонка АКВАСТОП ДВ-170/12
ДВ-200/15	Гидроизоляционная шпонка ПВХ ДВ-200/15
ДВ-200/20	Гидрошпонка АКВАСТОП ДВ-200/20
ДВ-220/25	Гидроизоляционная шпонка ПВХ ДВ-220/25
ДВ-240/20	Гидроизоляционная шпонка ПВХ ДВ-240/20
ДВ-270/25	Гидрошпонка АКВАСТОП ДВ-270/25
ДВ-320/20	Гидроизоляционная шпонка ПВХ ДВ-320/20
ДВ-320/30.1	Гидрошпонка АКВАСТОП ДВ-320/30.1
ДВ-320/30	Гидроизоляционная шпонка ПВХ ДВ-320/30
ДВ-320/40	Гидрошпонка АКВАСТОП ДВ-320/40
ДВ-320/50	Гидроизоляционная шпонка ПВХ ДВ-320/50
ДВ-400/30.1	Гидрошпонка АКВАСТОП ДВ-400/30
ДВ-400/50	Гидрошпонка АКВАСТОП ДВ-400/50
ДВ-500/50	Гидроизоляционная шпонка ПВХ ДВ-500/50

МАТЕРИАЛ: ТЭП

ТИП	ВИД
ДВ-350/20	Гидроизоляционная шпонка ТЭП ДВ-350/20