

Шпонки гидроизоляционные АКВАСТОП тип ХОМ

Техническая карта составлена по техническим данным производителя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Устройство системы защиты от протечек, герметизация технологических швов бетонирования при выполнении гидроизоляции с использованием пвх мембран при строительстве заглубленных и подземных сооружений.
---------------------------	---

МАТЕРИАЛ: ПВХ-П

ХОМ-200-3/20	Гидрошпонка ХОМ-200-3/20
ХОМ-240-4/20	Гидрошпонка ХОМ-240-4/20
ХОМ-320-4/20	Гидрошпонка ХОМ-320-4/20
ХОМ-320-4/30	Гидрошпонка ХОМ-320-4/30

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	Технологический регламент ТР 186-07					
МОНТАЖНАЯ СХЕМА	Монтаж гидрошпонок ХОМ					
	Монтаж гидрошпонок ХОМ					
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИП ШПОНКИ	Перемещение, мм				Давление воды, МПа
		Сжатие	Растяжение	Сдвиг поперечный	Сдвиг продольный	
	ПВХ-П					
	ХОМ-200-3/20	5	5	5	10	0,15
	ХОМ-240-4/20					0,19
	ХОМ-320-4/20					0,19
	ХОМ-320-4/30					0,33
	ХРАНЕНИЕ	Изделия следует хранить в закрытых помещениях при температуре не выше 30 °С, без воздействия деформирующих нагрузок, прямых солнечных лучей, защищенными от попадания на них нефтепродуктов и органических растворителей.				
УПАКОВКА	Бухты по 30 или 50 пог.м. По согласованию возможна поставка бухт необходимой потребителю длины.					