

Шпонки гидроизоляционные АКВАСТОП тип ДЗ

Техническая карта составлена по техническим данным производителя.

ОПИСАНИЕ ВИД 1 ВИД 2

Гидрошпонка АКВАСТОП тип ДЗ-160/50-6/35

ОПИСАНИЕ
Накладные профильные конструкции АКВАСТОП® тип ДШВ-0 предназначены для обустройства деформационных швов, непосредственно по финишной отделке пола. Конструкция выдерживает пешеходные нагрузки. Компенсатор изготовлен из термоэластопласта (ТЭП).

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ
Монтаж гидрошпонки ДЗ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
ТИП	Ширина шва, мм	Перемещение, мм				Давление воды, МПа	
РЕЗИНА							
ДЗ-100/25-4/25	25	15	52	44	20	0,26	
ДЗ-130/25-6/25	25	15	52	44	20	0,42	
ПВХ-П, ПВХ-П-БС							
ДЗ-100/25-4/25	25	15	52	44	20	0,26	
ДЗ-130/25-6/25	25	15	52	44	20	0,42	
ДЗ-70/20-2/35	20	10	85	40	15	0,15	
ДЗ-70/30-2/35	30	20	85	60	25	0,15	
ДЗ-70/40-2/35	40	30	85	80	35	0,15	
ДЗ-70/50-2/35	50	40	85	100	35	0,15	
ДЗ-140/20-4/35	20	10	135	40	15	0,38	
ДЗ-140/30-4/35	30	20	135	70	25	0,38	
ДЗ-140/40-4/35	40	30	135	80	35	0,38	
ДЗ-140/50-4/35	50	40	135	100	45	0,38	
ДЗ-140/50-4/40	50	40	135	100	45	0,43	
ДЗ-140/60-4/25	60	50	135	120	55	0,30	
ДЗ-140/100-4/35	100	90	135	160	95	0,38	
ДЗ-160/20-6/35	20	10	85	40	15	0,62	
ДЗ-160/30-6/35	30	20	85	60	25	0,62	
ДЗ-160/40-6/35	40	30	85	80	35	0,62	
ДЗ-160/50-6/35	50	40	85	100	45	0,62	
ДЗ-160/100-6/35	100	90	85	135	95	0,62	
ДЗ-160/150-6/35	150	140	85	150	145	0,62	
ДЗ-205/50-8/35	50	40	85	100	45	0,82	

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ

ХРАНИЕНИЕ
Изделия следует хранить в закрытых помещениях при температуре не выше 30 °С, без воздействия деформирующих нагрузок, прямых солнечных лучей, защищенными от попадания на них нефтепродуктов и органических растворителей.
УПАКОВКА
Резиновые шпонки - бухты по 30 пог.м. ПВХ-П шпонки - бухты по 20 пог.м. По согласованию возможна поставка бухт необходимой потребителю длины.

МАТЕРИАЛ: РЕЗИНА

ДЗ-100/25-4/25	ДЗ-130/25-6/25
Гидрошпонка EPDM ДЗ-100/25	Гидрошпонка EPDM ДЗ-130/25

МАТЕРИАЛ: ПВХ-П, ПВХ-ПК-МБС

ДЗ-100/25-4/25	ДЗ-130/25-6/25
Гидрошпонка ДЗ-100/25	Гидрошпонка ДЗ-130/25

ДЗ-70/20-2/35	ДЗ-70/30-2/35
Гидрошпонка ДЗ-70/20	Гидрошпонка ДЗ-70/30
ДЗ-070/40-2/35	ДЗ-70/50-2/35
Гидрошпонка ДЗ-70/40	Гидрошпонка ДЗ-70/50

ДЗ-140/20-4/35	ДЗ-140/30-4/35
Гидрошпонка ДЗ-140/20	Гидрошпонка ДЗ-140/30
ДЗ-140/40-4/35	ДЗ-140/50-4/35
Гидрошпонка ДЗ-140/40	Гидрошпонка ДЗ-140/50
ДЗ-140/50-4/40	ДЗ-140/60-4/25
Гидрошпонка ДЗ-140/50	Гидрошпонка ДЗ-140/60
ДЗ-140/100-4/35	
Гидрошпонка ДЗ-140/100	

ДЗ-160/20-6/35	ДЗ-160/30-6/35
Гидрошпонка ДЗ-160/20	Гидрошпонка ДЗ-160/30
ДЗ-160/40-6/35	ДЗ-160/50-6/35
Гидрошпонка ДЗ-160/40	Гидрошпонка ДЗ-160/50
ДЗ-160/100-6/35	
Гидрошпонка ДЗ-160/100	
ДЗ-160/150-6/35	
Гидрошпонка ДЗ-160/150	

ДЗ-205/50-8/35
Гидрошпонка ДЗ-205/50

МАТЕРИАЛ: РЕЗИНА

ДЗ-100/25-4/25	ДЗ-130/25-6/25
Гидрошпонка EPDM ДЗ-100/25	Гидрошпонка EPDM ДЗ-130/25

МАТЕРИАЛ: ПВХ-П, ПВХ-ПК-МБС

ДЗ-100/25-4/25	ДЗ-130/25-6/25
Гидрошпонка ДЗ-100/25	Гидрошпонка ДЗ-130/25

ДЗ-70/20-2/35	ДЗ-70/30-2/35
Гидрошпонка ДЗ-70/20	Гидрошпонка ДЗ-70/30
ДЗ-070/40-2/35	ДЗ-70/50-2/35
Гидрошпонка ДЗ-70/40	Гидрошпонка ДЗ-70/50

ДЗ-140/20-4/35	ДЗ-140/30-4/35
Гидрошпонка ДЗ-140/20	Гидрошпонка ДЗ-140/30
ДЗ-140/40-4/35	ДЗ-140/50-4/35
Гидрошпонка ДЗ-140/40	Гидрошпонка ДЗ-140/50
ДЗ-140/50-4/40	ДЗ-140/60-4/25
Гидрошпонка ДЗ-140/50	Гидрошпонка ДЗ-140/60
ДЗ-140/100-4/35	
Гидрошпонка ДЗ-140/100	

ДЗ-160/20-6/35	ДЗ-160/30-6/35
Гидрошпонка ДЗ-160/20	Гидрошпонка ДЗ-160/30
ДЗ-160/40-6/35	ДЗ-160/50-6/35
Гидрошпонка ДЗ-160/40	Гидрошпонка ДЗ-160/50
ДЗ-160/100-6/35	ДЗ-160/150-6/35
Гидрошпонка ДЗ-160/100	Гидрошпонка ДЗ-160/150

ДЗ-205/50-8/35	
Гидрошпонка ДЗ-205/50	