

Гидроизоляционные шпонки АКВАСТОП® тип ДЗС

Техническая карта составлена по техническим данным производителя.

ОПИСАНИЕ ВИД

Гидрошпонка АКВАСТОП тип ДЗС-160/50-3/35

ОПИСАНИЕ
Герметизация деформационного шва в местах сопряжения новой и существующей конструкций.
МОНТАЖНАЯ СХЕМА
Монтаж гидрошпонки ДЗС
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП	Ширина шва А, мм	Перемещение, мм				Давление воды, МПа
ПВХ-П, ПВХ-ПК-МБС (битумостойкий)						
ДЗС-140/55-2/35	50	25	135	100	45	0,38
ДЗС-140/55-2/40	50	25	135	100	45	0,43
ДЗС-140/100-2/35	100	75	135	160	95	0,38
ДЗС-140/100-2/40	100	75	135	160	95	0,43
ДЗС-160/55-3/35	50	25	100	100	45	0,62
ДЗС-160/100-3/35	100	75	100	135	95	0,62
ДЗС-160/150-3/35	150	125	100	150	145	0,62
ДЗС-205/55-4/35	50	25	100	100	45	0,82

УПАКОВКА
Бухты от 15 до 20 м. в зависимости от типа. По согласованию возможна поставка бухт необходимой потребителю длины.

МАТЕРИАЛ: ПВХ-П, ПВХ-ПК-МБС (битумостойкий)

ДЗС-140/55-2/35	ДЗС-140/100-2/35
Гидрошпонка ДЗС-140/55-2/35	Гидрошпонка ДЗС-140/100-2/35

ДЗС-140/55-2/40	ДЗС-140/100-2/40
Гидрошпонка ДЗС-140/55-2/40	Гидрошпонка ДЗС-140/100-2/40

ДЗС-160/55-3/35	ДЗС-160/100-3/35
Гидрошпонка ДЗС-160/55-3/35	Гидрошпонка ДЗС-160/100-3/35
ДЗС-160/150-3/35	
Гидрошпонка ДЗС-160/150	

ДЗС-205/55-4/35
Гидрошпонка ДЗ-205/55