

Гидроизоляционные шпонки АКВАСТОП® тип ДО-УГЛ

Техническая карта составлена по техническим данным производителя.

ОПИСАНИЕ ВИД

Гидрошпонка АКВАСТОП тип ДО-УГЛ-400/50

ОПИСАНИЕ
Герметизация деформационного шва с различной отметкой основания фундаментных плит.
МОНТАЖНАЯ СХЕМА
Монтаж гидрошпонки ДО-УГЛ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП	Ширина шва А, мм	Перемещение, мм				Давление воды, МПа
ПВХ-П, ПВХ-ПК-МБС (битумостойкий)						
ДО-УГЛ-170/20-6/25	20	8	50	30	20	0,51
ДО-УГЛ-180/40-6/30	40	24	105	72	48	0,61
ДО-УГЛ-185/50-6/30	50	34	105	72	48	0,61
ДО-УГЛ-210/58-6/30	50	40	110	72	80	0,61

УПАКОВКА
Бухта - 20 м. По согласованию возможна поставка бухт необходимой потребителю длины.

МАТЕРИАЛ: ПВХ-П, ПВХ-ПК-МБС (битумостойкий)

ТИП	ВИД
ДО-УГЛ-170/20-6/25	Гидрошпонка АКВАСТОП ДО-УГЛ-170/20-6/25
ДО-УГЛ-180/40-6/30	Гидрошпонка ПВХ ДО-УГЛ-180/40-6/30
ДО-УГЛ-185/50-6/30	Гидрошпонка АКВАСТОП ДО-УГЛ-185/50-6/30
ДО-УГЛ-210/58-6/30	Гидрошпонка ПВХ ДО-УГЛ-210/58-6/30