

Шпонки гидроизоляционные АКВАСТОП тип ДОМ

Техническая карта составлена по техническим данным производителя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Герметизация деформационных швов при совместном использовании с гидроизоляционными мембранами при строительстве заглубленных и подземных сооружений.
--------------------	--

МАТЕРИАЛ: ПВХ-П

ДОМ-320/30-4/30	Гидрошпонка ДОМ-320/30-4/30
ДОМ-320/40-4/30	Гидрошпонка ДОМ-320/40-4/30
ДОМ-320/50-4/30	Гидрошпонка ДОМ-320/50-4/30

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	Технологический регламент ТР 186-07					
МОНТАЖНАЯ СХЕМА	Монтаж гидрошпонок ДОМ					
	Монтаж гидрошпонок ДОМ					
	Монтаж гидрошпонок ДОМ					
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИП ШПОНКИ	Перемещение, мм				Давление воды, МПа
		Сжатие	Растяжение	Сдвиг поперечный	Сдвиг продольный	
	ПВХ-П					
	ХОМ-320/30-4/30	20	60	90	60	0,33
	ХОМ-320/40-4/30	24	120	120	55	0,33
	ХОМ-320/50-4/30	34	120	120	70	0,33
	ХРАНИЕНИЕ	Изделия следует хранить в закрытых помещениях при температуре не выше 30 °С, без воздействия деформирующих нагрузок, прямых солнечных лучей, защищенными от попадания на них нефтепродуктов и органических растворителей.				
УПАКОВКА	Бухты по 20 пог.м. По согласованию возможна поставка бухт необходимой потребителю длины.					