

Гидроизоляционные шпонки АКВАСТОП® тип ДОС-УГЛ

Техническая карта составлена по техническим данным производителя.

ОПИСАНИЕ ВИД

Гидрошпонка АКВАСТОП тип ДОС-УГЛ-210/50

ОПИСАНИЕ
Герметизация деформационного шва при примыкании новой конструкции к существующей.
МОНТАЖНАЯ СХЕМА
Монтаж гидрошпонки ДОС-УГЛ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП	Ширина шва А, мм	Перемещение, мм				Давление воды, МПа
ПВХ-П, ПВХ-ПК-МБС (битумостойкий)						
ДОС-УГЛ-180/20-3/35	20	10	45	35	28	0,51
ДОС-УГЛ-190/30-3/30	30	20	55	40	42	0,61
ДОС-УГЛ-200/40-3/30	40	30	65	45	53	0,61
ДОС-УГЛ-210/50-3/30	50	40	70	55	68	0,61
ТЭП						
ДОС-УГЛ-210/50-3/30	50	40	70	55	68	0,61

УПАКОВКА
Бухта - 20 м. По согласованию возможна поставка бухт необходимой потребителю длины.

МАТЕРИАЛ: ПВХ-П, ПВХ-ПК-МБС (битумостойкий)

ТИП	ВИД
ДОС-УГЛ-180/20-3/25	Гидрошпонка АКВАСТОП ДОС-УГЛ-180/20-3/25
ДОС-УГЛ-190/30-3/30	Гидрошпонка ПВХ ДОС-УГЛ-190/30-3/30
ДОС-УГЛ-200/40-3/30	Гидрошпонка АКВАСТОП ДОС-УГЛ-200/40-3/30
ДОС-УГЛ-210/50-3/30	Гидрошпонка ПВХ ДОС-УГЛ-210/50-3/30

МАТЕРИАЛ: ТЭП

ТИП	ВИД
ДОС-УГЛ-210/50-3/30	Гидрошпонка ТЭП ДОС-УГЛ-210/50-3/30