

Профильное уплотнение АКВАСТОП тип СВГ

Техническая карта составлена по техническим данным производителя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Герметизация технологических швов бетонирования при строительстве ограждающих конструкций гидротехнических, заглубленных и подземных сооружений методом "стена в грунте". Монтируется в специализированные торцевые щиты опалубки фирм-поставщиков оборудования BAUER (СВГ-120) и Soletanch (СВГ-150).
--------------------	--

МАТЕРИАЛ: РЕЗИНА

СВГ-120	Уплотнитель гидроизоляционный для швов АКВАСТОП тип СВГ
---------	---

МАТЕРИАЛ: ПВХ-П

СВГ-150	Уплотнитель гидро для швов АКВАСТОП тип СВГ
---------	---

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ	Монтаж гидрошпонок СВГ				
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИП	Перемещение, мм			
		Сжатие	Растяжение	Сдвиг поперечный	Сдвиг продольный
	Резина				
	СВГ-120	10	15	10	5
	ПВХ-П				
	СВГ-150	20	60	60	40

ХРАНЕНИЕ Изделия следует хранить в закрытых помещениях при температуре не выше 30 °С, без воздействия деформирующих нагрузок, прямых солнечных лучей, защищенными от попадания на них нефтепродуктов и органических растворителей. **УПАКОВКА** Резиновые шпонки - бухты по 50 пог.м. ПВХ-П шпонки - бухты по 30 пог.м. По согласованию возможна поставка бухт необходимой потребителю длины.