

Шпонки гидроизоляционные АКВАСТОП тип ТАРАКАН

Техническая карта составлена по техническим данным производителя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Герметизация деформационных швов при строительстве заглубленных и подземных сооружений. Восстановление герметизации деформационных швов существующих конструкций.
--------------------	---

МАТЕРИАЛ: ПВХ-П

ТАРАКАН - 120	Профиль гидроизоляционный АКВАСТОП тип ТАРАКАН
---------------	--

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	Технологический регламент ТР 186-07					
МОНТАЖНАЯ СХЕМА	Монтаж Профиля гидроизоляционного АКВАСТОП тип ТАРАКАН					
ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	ТИП ШПОНКИ	Перемещение, мм				Давление воды, МПа
		Сжатие	Растяжение	Сдвиг поперечный	Сдвиг продольный	
	ПВХ-П					
	ТАРАКАН - 120	15	40	40	40	0,41
ХРАНЕНИЕ	Изделия следует хранить в закрытых помещениях при температуре не выше 30 °С, без воздействия деформирующих нагрузок, прямых солнечных лучей, защищенными от попадания на них нефтепродуктов и органических растворителей.					
УПАКОВКА	ПВХ-П шпонки - бухты по 10 пог.м. По согласованию возможна поставка бухт необходимой потребителю длины.					