

Деформационный шов АКВАСТОП® тип ДГК

Техническая карта составлена по техническим данным производителя.

ДГК-0 ДГК-2 ДГК-12 ДГК-ФАС.2

Накладные конструкции ДГК-0, ДГК-0-УГЛ	
Профиль для деформационного шва ДГК-0/030	Профиль для деформационного шва ДГК-0-УГЛ/045
ОПИСАНИЕ	
Отделка деформационных швов в конструкциях из гипсокартона с выполненным финишным слоем. Минимальная ширина видимой части для накладной конструкции.	

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ						
Монтаж дилатационного устройства ДГК-0, ДГК-0-УГЛ						
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ						
Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм	
					А	В
ДГК-0/020 ДГК-0-УГЛ/025	Г2-018	1	1	2	20 25	72 51
	Г5-018	2	10	5		
ДГК-0/030 ДГК-0-УГЛ/035	Г2-028	1	1	2	30 35	82 61
	Г5-028	4	12	8		
ДГК-0/040 ДГК-0-УГЛ/045	Г2-038	2	2	4	40 45	92 71
	Г5-038	6	22	12		
ДГК-0/050 ДГК-0-УГЛ/055	Г2-048	2	2	4	50 55	102 81
	Г5-048	8	26	16		
ДГК-0/070 ДГК-0-УГЛ/075	Г5-068	12	38	24	70 75	122 101
	Г5-088	16	50	32	90 95	142 121
ДГК-0/120 ДГК-0-УГЛ/125	Г5-118	22	62	44	120 125	172 151

Накладные конструкции ДГК-2, ДГК-2-УГЛ	
Профиль для деформационного шва ДГК-2/050	Профиль для деформационного шва ДГК-2-УГЛ/055
ОПИСАНИЕ	
Минимальная толщина алюминиевых направляющих ДГК-2, перфорация и небольшой бортик позволяет скрыть монтажную часть алюминиевых направляющих под слоем штукатурки.	

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ	
------------------------	--

Монтаж дилатационного устройства ДГК-2, ДГК-2-УГЛ

РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм	
					A	B
ДГК-2/020 ДГК-2-УГЛ/025	Г2-018	1	1	2	20 25	72 51
	Г5-018	2	10	5		
ДГК-2/030 ДГК-2-УГЛ/035	Г2-028	1	1	2	30 35	82 61
	Г5-028	4	12	8		
ДГК-2/040 ДГК-2-УГЛ/045	Г2-038	2	2	4	40 45	92 71
	Г5-038	6	22	12		
ДГК-2/050 ДГК-2-УГЛ/055	Г2-048	2	2	4	50 55	102 81
	Г5-048	8	26	16		
ДГК-2/070 ДГК-2-УГЛ/075	Г5-068	12	38	24	70 75	122 101
	Г5-088	16	50	32	90 95	142 121
ДГК-2/120 ДГК-2-УГЛ/125	Г5-118	22	62	44	120 125	172 151

Накладные конструкции ДГК-15, ДГК-15-УГЛ.Ш

Профиль для деформационного шва ДГК-15/018

Профиль для деформационного шва ДГК-15-УГЛ.Ш/055

ОПИСАНИЕ

Закладная профильная конструкция АКВАСТОП ДГК-15 для обустройства деформационных швов в перегородках и облицовках стен и потолков из гипсоволокнистых листов (гипсокартона) толщиной 12,5 мм.

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ

Монтаж дилатационного устройства ДГК-15, ДГК-15-УГЛ.Ш

РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм		
					А	В	С
ДГК-15/018 ДГК-15-УГЛ.Ш/035	Г2-018	1	1	2	18 35	24 22	92 72
	Г5-018	2	10	5			
ДГК-15/028 ДГК-15-УГЛ.Ш/045	Г2-028	1	1	2	28 45	34 32	102 82
	Г5-028	4	12	8			
ДГК-15/038 ДГК-15-УГЛ.Ш/055	Г2-038	2	2	4	38 55	44 42	112 92
	Г5-038	6	22	12			
ДГК-15/048 ДГК-15-УГЛ.Ш/065	Г2-048	2	2	4	48 65	54 52	122 102
	Г5-048	8	26	16			
ДГК-15/068 ДГК-15-УГЛ.Ш/085	Г5-068	12	38	24	68 85	74 72	142 122
	Г5-088	16	50	32	88 105	94 92	162 142
ДГК-15/118 ДГК-15-УГЛ.Ш/135	Г5-118	22	62	44	118 135	124 122	192 172

Накладные конструкции ДГК-ФАС.2	
Профиль для деформационного шва ДГК-ФАС.2/050	Профиль для деформационного шва ДГК-ФАС.2/090
ОПИСАНИЕ	
АКВАСТОП ДГК-ФАС.2 для обустройства деформационных швов в стенах и потолках, с различными основаниями и с минимальной видимой частью профильной конструкции.	

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ						
Монтаж дилатационного устройства ДГК-ФАС.2						
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ						
Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм	
					А	В
ДГК-ФАС.2/030	Г2-028	1	1	2	30	34
	Г5-028	4	12	8		
ДГК-ФАС.2/040	Г2-038	2	2	4	40	44
	Г5-038	6	22	12		
ДГК-ФАС.2/050	Г2-048	2	2	4	50	54
	Г5-048	8	26	16		
ДГК-ФАС.2/070	Г5-068	12	38	24	70	74
ДГК-ФАС.2/090	Г5-088	16	50	32	90	94
ДГК-ФАС.2/120	Г5-118	22	62	44	120	124

УПАКОВКА

Алюминиевый профиль - 3 м.
Компенсатор ТЭП - бухта 30 м.