

Деформационный шов АКВАСТОП® тип ДПВ

Техническая карта составлена по техническим данным производителя.

Профиль для деформационного шва ДПВ-8-50							
ОПИСАНИЕ							
Накладные профильные конструкции АКВАСТОП® тип ДПВ предназначены для обустройства деформационных швов, непосредственно по финишному покрытию пола. Конструкция выдерживает нагрузки от автотранспорта и от погрузчиков с цельнолитыми шинами. Компенсатор устойчив к воздействию озона, ультрафиолета и антиобледенительным солям.							
МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ							
Монтаж дилатационного устройсва							
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ							
Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм		Нагрузка, МПа
					А	В	
ДПВ–8/050	ПВ1–240/050	23	60	60	40-50	240	2,1
ДПВ–8/070	ПВ1–270/070	30	80	80	70-80	270	2,1
ТИПЫ ПРИЖИМНЫХ ПЛАНОК							
Тип						Вид	
ПН–82–СО (сталь окрашенная, 3 мм)						Прижимная планка ПН-82-СО	
ПН–82–СН (сталь нержавеющая, 3 мм)						Прижимная планка ПН-82-СН	
УПАКОВКА							
Стальная прижимная планка - 1,48 м. Компенсатор ТЭП - бухта 21-30 м.							