

Деформационный шов АКВАСТОП® тип ДПП

Техническая карта составлена по техническим данным производителя.

Профиль для деформационного шва ДПП-0-50

ОПИСАНИЕ

Накладные профильные конструкции АКВАСТОП® тип ДПП предназначены для обустройства деформационных швов, непосредственно по финишному покрытию пола. Конструкция выдерживает нагрузки от автотранспорта и от погрузчиков с цельнолитыми шинами. Компенсатор устойчив к воздействию озона, ультрафиолета и антиобледенительным солям.

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ

Монтаж дилатационного устройства

РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм		Нагрузка, МПа
					А	В	
ДПП-0/050	ПП1-236/050	10	10	70	20-50	250	2,1
	ПП1-400/050					415	
	ПП1-550/050					565	
ДПП-0/060	ПП1-300/060	10	12	70	20-60	315	2,1

ТИПЫ ПРИЖИМНЫХ ПЛАНК

Тип	Вид
ПН-83-АН (алюминий термически обработанный)	Прижимная планка ПН-83-АН
ПН-81-СО (сталь окрашенная) ПП-81-СН (сталь нержавеющая)	Прижимная планка ПН-81-СО
ПН-40-СО (сталь окрашенная) ПН-40-СН (сталь нержавеющая)	Прижимная планка ПН-40-СО
ПН-50-СО (сталь окрашенная) ПН-50-СН (сталь нержавеющая)	Прижимная планка ПН-50-СО
ПЗ-60-СО (сталь окрашенная)	Прижимная планка П-60-СО

УПАКОВКА

Алюминиевая прижимная планка - 3 м.
Стальная прижимная планка - 1,48 м.
Компенсатор ТЭП - бухта 21-30 м.