

Деформационный шов АКВАСТОП® тип ДППм

Техническая карта составлена по техническим данным производителя.

Профиль для деформационного шва ДППм-0-80							
ОПИСАНИЕ							
Дилатационное устройство ДППм предназначено для декоративного обрамления деформационных швов шириной от 20 до 80 мм элементов конструкции несущих стен, перегородок, колонн, пилонов зданий и сооружений различного назначения. Анодированные прижимные планки и погодоустойчивый компенсатор из термоэластопласта (ТЭП).							
ТИПЫ ПРИЖИМНЫХ ПЛАНОК							
Тип				Вид			
ПН-75-AA (анодированный алюминий)				Прижимная планка ПН-75-AA			
МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ							
Монтаж дилатационного устройсва							
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ							
Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм		Нагрузка, МПа
					А	В	
ДППм-0/050	ППм1-180/050	5	8	8	10-50	200	-
ДППм-0/080	ППм1-210/080	8	12	12	30-80	230	-
ДППм-0/100	ППм1-230/100	10	15	15	50-100	250	-
ДППм-0/120	ППм1-250/120	10	15	15	70-120	280	-
УПАКОВКА							
Алюминиевая прижимная планка - 3 м. Компенсатор ТЭП - бухта 30 м.							