

Деформационный шов АКВАСТОП® тип ДПС

Техническая карта составлена по техническим данным производителя.

Профиль для деформационного шва ДПС-0-50

ОПИСАНИЕ

Накладные профильные конструкции АКВАСТОП® тип ДПС предназначены для обустройства деформационных швов, непосредственно по финишному покрытию пола. Конструкция выдерживает нагрузки от автотранспорта и от погрузчиков с цельнолитыми шинами. Компенсатор устойчив к воздействию озона, ультрафиолета и антиобледенительным солям.

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ

Монтаж дилатационного устройства

РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм		Нагрузка, МПа
					А	В	
ДПС-0/020	ПС1-176/020	11	40	40	20-30	195	2,1
ДПС-0-УГЛ/020	ПС2-098/020					110	
ДПС-0/050	ПС1-215/050	23	60	60	40-50	235	2,1
ДПС-0-УГЛ/050	ПС2-127/050					140	
ДПС-0/070	ПС1-232/070	30	80	80	60-70	255	2,1
ДПС-0-УГЛ/070	ПС2-150/070					160	

ТИПЫ ПРИЖИМНЫХ ПЛАНОК

Тип	Вид
ПН-83-АН (алюминий термически обработанный)	Прижимная планка ПН-83-АН
ПН-81-СО (сталь окрашенная)	Прижимная планка ПН-81-СО
ПН-81-СН (сталь нержавеющая)	Прижимная планка ПН-81-СН

УПАКОВКА

Алюминиевая прижимная планка - 3 м.
Стальная прижимная планка - 1,48 м.
Компенсатор ТЭП - бухта 21-30 м.