

Деформационный шов АКВАСТОП® тип ДПШ

Техническая карта составлена по техническим данным производителя.

ДПШ-30 ДПШ-50

Профиль для деформационного шва ДПШ-30/050

ОПИСАНИЕ
Дилатационные устройства ДПШ предназначены для перекрытия зазоров деформационных швов в зданиях, сооружениях паркингов и эксплуатируемых кровель стилобата шириной до 150 мм с значительным трафиком движения пневмоколёсного транспорта разрешённой нагрузкой до 3,0 МПа. Конструктивно дилатационные устройства состоят из алюминиевых направляющих, компенсатора из термоэластопласта, прижимных накладок из алюминия или нержавеющей стали и обвода гидроизоляции (ПВХ-П, ТПО) для сопряжения с гидроизоляционным ковром.

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ
Монтаж дилатационного устройсва

РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Устройство	Компенсатор Накладки	Перемещение, мм			Размеры, мм			Нагрузка, МПа
					A	B	C	
ДПШ–30/050	ПЗ–104 ПП-040-АА ПП-040-СН	5	30	30	50	105	212	3,0
ДПШ–30-УГЛ/050	П4–077 ПП-040-АА ПП-070-УГЛ-АА ПП-040-СН ПП-070-УГЛ-СН					78	130	
ДПШ–30/050	ПЗ–104 ППк-050-СН	5	25	2	50	112	213	3,0
ДПШ–30/080	ПЗ–134 ПП-040-АА ПП-040-СН	30	40	35	80	135	242	3,0
ДПШ–30/080	ПЗ–134 ППк-080-СН	30	40	2	80	142	243	2,1
ДПШ–30/100	ПЗ–154 ППк-100-СН	30	40	35	80	135	242	1,0
ДПШ–30/150	ПЗ–204 ППк-150-СН	30	40	2	150	213	316	0,5

Профиль для деформационного шва ДПШ-50/080

ОПИСАНИЕ
Дилатационные устройства ДПШ предназначены для перекрытия зазоров деформационных швов в зданиях, сооружениях паркингов и эксплуатируемых кровель стилобата шириной до 150 мм с значительным трафиком движения пневмоколёсного транспорта разрешённой нагрузкой до 3,0 МПа. Конструктивно дилатационные устройства состоят из алюминиевых направляющих, компенсатора из термоэластопласта, прижимных накладок из алюминия или нержавеющей стали и обвода гидроизоляции (ПВХ-П, ТПО) для сопряжения с гидроизоляционным ковром.

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ

РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Устройство	Компенсатор Накладки	Перемещение, мм			Размеры, мм			Нагрузка, МПа
					А	В	С	
ДПШ-50/050	ПЗ-104 ПП-040-АА ПП-040-СН	5	30	30	50	105	212	3,0
ДПШ-50-УГЛ/050	П4-077 ПП-040-АА ПП-070-УГЛ-АА ПП-040-СН ПП-070-УГЛ-СН					78	130	
ДПШ-50/050	ПЗ-104 ППк-050-СН	5	25	2	50	112	213	3,0
ДПШ-50/080	ПЗ-134 ПП-040-АА ПП-040-СН	30	40	35	80	135	242	3,0
ДПШ-50/080	ПЗ-134 ППк-080-СН	30	40	2	80	142	243	2,1
ДПШ-50/100	ПЗ-154 ППк-100-СН	30	40	35	80	135	242	1,0
ДПШ-50/150	ПЗ-204 ППк-150-СН	30	40	2	150	213	316	0,5

НАКЛАДКИ (материал - алюминий)

Тип	Вид
ПП-040-АА	Прижимная планка ПП-040-АА
ПП-070-УГЛ-АА	Прижимная планка ПП-070-УГЛ-АА

НАКЛАДКИ (материал - сталь нержавеющая)

Тип	Вид
ПП-040-СН	Прижимная планка ПП-040-СН
ПП-070-УГЛ-СН	Прижимная планка ПП-070-УГЛ-СН
ППк-050-СН	Прижимная планка ППк-050-СН
ППк-080-СН	Прижимная планка ППк-080-СН
ППк-100-СН	Прижимная планка ППк-100-СН
ППк-150-СН	Прижимная планка ППк-150-СН

ОБВОД ГИДРОИЗОЛЯЦИИ (материал – ПВХ-П, ТПО)

Тип	Вид
КОГ-055	Каймовый обвод КОГ-055
КОГ-318	Каймовый обвод КОГ-318

КОГ-055 – монтаж устройства без сопряжения с гидроизоляционным ковром.

КОГ-318 – монтаж устройства при сопряжении с гидроизоляционным ковром.

УПАКОВКА
Накладки алюминиевые - 3 м. Накладки стальные - 1,48 м. Компенсатор ТЭП - бухта 30 м. Обвод гидроизоляции - бухта 30 м.