

Деформационный шов АКВАСТОП® тип ДША

Техническая карта составлена по техническим данным производителя.

ДША-0 ДША-15 ДША-30 ДША-50 ДША-75

Накладные конструкции ДША-0, ДША-0-УГЛ	
Профиль для деформационного шва ДША-0/080	Профиль для деформационного шва ДША-0-УГЛ/080
ОПИСАНИЕ	
Накладные профильные конструкции АКВАСТОП® тип ДША-0 предназначены для обустройства деформационных швов, непосредственно по финишному покрытию пола.	

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ							
Монтаж дилатационного устройства							
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ							
Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм		Нагрузка, МПа
					А	В	
ДША-0/055	А1-030	5	5	4	55	225	0,35
ДША-0-УГЛ/055						140	
ДША-0/075	А1-050	10	10	9	75	245	0,25
ДША-0-УГЛ/075						160	
ДША-0/105	А1-070	15	15	13	105	275	0,10
ДША-0-УГЛ/105						190	
ДША-0/135	А2-130	30	24	17	135	305	0,05
ДША-0-УГЛ/135						220	
ДША-0/175	А2-170	30	24	22	175	345	0,05
ДША-0-УГЛ/175						260	
ДША-0/205	А2-200	30	24	27	205	375	0,03
ДША-0-УГЛ/205						290	

Закладные конструкции ДША-15, ДША-15-УГЛ	
Профиль для деформационного шва ДША-16/050	Профиль для деформационного шва ДША-16-УГЛ/055
ОПИСАНИЕ	
АКВАСТОП® тип ДША-15 – обустройство деформационных швов с высотой конструкции пола от 15 мм. Возможно смонтировать в пространство плиточного клея.	

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ	
Монтаж дилатационного устройства	
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	

Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм			Нагрузка, МПа
					А	В	С	
ДША-15/030	A1-030	5	5	4	30	55	170	0,35
ДША-15-УГЛ/043					43		113	
ДША-15/050	A1-050	10	10	9	50	75	190	0,25
ДША-15-УГЛ/063					63		133	
ДША-15/080	A1-070	15	15	13	80	105	220	0,10
ДША-15-УГЛ/093					93		163	
ДША-15/110	A2-130	30	24	17	110	135	250	0,05
ДША-15-УГЛ/123					123		193	
ДША-15/150	A2-170	30	24	22	150	175	290	0,05
ДША-15-УГЛ/163					163		233	
ДША-15/180	A2-200	30	24	27	180	205	320	0,03
ДША-15-УГЛ/193					193		263	

Закладные конструкции ДША-30, ДША-30-УГЛ	
Профиль для деформационного шва ДША-30/100	Профиль для деформационного шва ДША-30-УГЛ/068
ОПИСАНИЕ	
Закладные профильные конструкции АКВАСТОП® тип ДША-30 предназначены для окаймления деформационных швов с высотой конструкции пола от 30 мм. Нагрузки легкового и грузового автомобильного транспорта для некоторых типов компенсаторов.	

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ
Монтаж дилатационного устройства
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм			Нагрузка, МПа
					А	В	С	
ДША-30/030	A1-030	5	5	4	30	55	170	0,35
ДША-30-УГЛ/043					43		113	
ДША-30/050	A1-050	10	10	9	50	75	190	0,25
ДША-30-УГЛ/063					63		133	
ДША-30/080	A1-070	15	15	13	80	105	220	0,10
ДША-30-УГЛ/093					93		163	
ДША-30/110	A2-130	30	24	17	110	135	250	0,05
ДША-30-УГЛ/123					123		193	
ДША-30/150	A2-170	30	24	22	150	175	290	0,05
ДША-30-УГЛ/163					163		233	
ДША-30/180	A2-200	30	24	27	180	205	320	0,03
ДША-30-УГЛ/193					193		263	

Закладные конструкции ДША-50, ДША-50-УГЛ	
Профиль для деформационного шва ДША-50/085	Профиль для деформационного шва ДША-50-УГЛ/125
ОПИСАНИЕ	
Обустройство деформационных швов с высотой конструкции пола от 50 мм. Эксплуатация во внутренних помещениях и открытых площадках, пешеходные переходы, торговые центры и др.	

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ								
Монтаж дилатационного устройства								
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ								
Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм			Нагрузка, МПа
					A	B	C	
ДША-50/030	A1-030	5	5	4	30	50	170	0,35
ДША-50-УГЛ/043					43		113	
ДША-50/050	A1-050	10	10	9	50	75	190	0,25
ДША-50-УГЛ/063					63		133	
ДША-50/080	A1-070	15	15	13	80	105	220	0,10
ДША-50-УГЛ/093					93		163	
ДША-50/110	A2-130	30	24	17	110	135	250	0,05
ДША-50-УГЛ/123					123		193	
ДША-50/150	A2-170	30	24	22	150	175	290	0,05
ДША-50-УГЛ/163					163		233	
ДША-50/180	A2-200	30	24	27	180	205	320	0,03
ДША-50-УГЛ/193					193		263	

Закладные конструкции ДША-75, ДША-75-УГЛ	
Профиль для деформационного шва ДША-75/180	Профиль для деформационного шва ДША-75-УГЛ/068
ОПИСАНИЕ	
АКВАСТОП® тип ДША-75 – обустройство деформационных швов с конструкциями пола высотой от 75 мм, включающие в себя выравнивающий слой или слой утеплителя.	

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ	
Монтаж дилатационного устройства	
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	

Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм			Нагрузка, МПа
					A	B	C	
ДША-75/030	A1-030	5	5	4	30	55	170	0,35
ДША-75-УГЛ/043					43		113	
ДША-75/050	A1-050	10	10	9	50	75	190	0,25
ДША-75-УГЛ/063					63		133	
ДША-75/080	A1-070	15	15	13	80	105	220	0,10
ДША-75-УГЛ/093					93		163	
ДША-75/110	A2-130	30	24	17	110	135	250	0,05
ДША-75-УГЛ/123					123		193	
ДША-75/150	A2-170	30	24	22	150	175	290	0,05
ДША-75-УГЛ/163					163		233	
ДША-75/180	A2-200	30	24	27	180	205	320	0,03
ДША-75-УГЛ/193					193		263	

УПАКОВКА
Алюминиевый профиль - 3 м