

Деформационный шов АКВАСТОП® тип ДШЛ

Техническая карта составлена по техническим данным производителя.

ДШЛ-0 ДШЛ-15 ДШЛ-30 ДШЛ-50

Накладные конструкции ДШЛ-0, ДШЛ-0-УГЛ	
Профиль для деформационного шва ДШЛ-0/025	Профиль для деформационного шва ДШЛ-0-УГЛ/030
ОПИСАНИЕ	
Накладные профильные конструкции АКВАСТОП® тип ДШЛ-0 предназначены для обустройства деформационных швов, непосредственно по финишной отделке пола, стен и потолка. Конструкция выдерживает пешеходные нагрузки. Компенсатор изготовлен из термоэластопласта (ТЭП).	

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ	
Монтаж дилатационного устройства	Монтаж дилатационного устройства

РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ							
Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм		Нагрузка, МПа
					A	B	
ДШЛ-0/020	Л1-017	2	4	10	20	120	0,05
ДШЛ-0-УГЛ/020						70	
ДШЛ-0/025	Л2-021	3	10	20	25	125	0,05
ДШЛ-0-УГЛ/025						75	
ДШЛ-0/030	Л1-027	5	4	15	30	130	0,03
ДШЛ-0-УГЛ/030						80	
ДШЛ-0/040	Л1-037	15	5	20	40	140	-
ДШЛ-0-УГЛ/040						90	

Закладные конструкции ДШЛ-15, ДШЛ-15-УГЛ	
Профиль для деформационного шва ДШЛ-15/10	Профиль для деформационного шва ДШЛ-15-УГЛ/015
ОПИСАНИЕ	
Обустройство деформационных швов с высотой конструкции пола от 15 мм. Монтируется в пространство плиточного клея. Уменьшенная ширина крепежного узла компенсатора позволило минимизировать видимую часть профильной конструкции. По мере износа компенсатор может быть легко заменен.	

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ	
Монтаж дилатационного устройства	Монтаж дилатационного устройства
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	

Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм			Нагрузка, МПа
					А	В	С	
ДШЛ-15/010	Л1-017	2	4	10	5	20	110	0,05
ДШЛ-15-УГЛ/010					15		65	
ДШЛ-15/015	Л2-021	3	10	20	10	25	115	0,05
ДШЛ-15-УГЛ/015					20		70	
ДШЛ-15/020	Л1-027	5	4	15	15	30	120	0,03
ДШЛ-15-УГЛ/020					25		75	
ДШЛ-15/030	Л1-037	15	5	20	25	40	130	-
ДШЛ-15-УГЛ/030					35		85	

Закладные конструкции ДШЛ-30, ДШЛ-30-УГЛ	
Профиль для деформационного шва ДШЛ-30/25	
Профиль для деформационного шва ДШЛ-30-УГЛ/035	
ОПИСАНИЕ	
АКВАСТОП® тип ДШЛ-30 предназначены для окаймления деформационных швов с высотой конструкции пола от 30 мм. Пешеходные нагрузки, а также декоративное соединение различных напольных покрытий. Крепежный узел обеспечивает облегченный монтаж/демонтаж компенсатора.	

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ	
Монтаж дилатационного устройства	Монтаж дилатационного устройства

РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ								
Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм			Нагрузка, МПа
					А	В	С	
ДШЛ-30/015	Л1-017	2	4	10	15	20	110	0,05
ДШЛ-30-УГЛ/015							65	
ДШЛ-30/020	Л2-021	3	10	20	20	25	115	0,05
ДШЛ-30-УГЛ/020							70	
ДШЛ-30/025	Л1-027	5	4	15	25	30	120	0,03
ДШЛ-30-УГЛ/025							75	
ДШЛ-30/035	Л1-037	15	5	20	35	40	130	-
ДШЛ-30-УГЛ/035							85	

Закладные конструкции ДШЛ-50, ДШЛ-50-УГЛ	
Профиль для деформационного шва ДШЛ-50/35	
Профиль для деформационного шва ДШЛ-50-УГЛ/020	
ОПИСАНИЕ	
Закладные профильные конструкции АКВАСТОП® тип ДШЛ-50 - обустройство деформационных швов с высотой конструкции пола от 50 мм. Эксплуатация во внутренних помещениях: пешеходные переходы, торговые и офисные центры с предполагаемой нагрузкой на профильную конструкцию до 0,05 МПа. Компенсатор изготовлен из термоэластопласта (ТЭП) и устойчив к воздействию маслам, бензину и моющим средствам.	

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ									
Монтаж дилатационного устройства					Монтаж дилатационного устройства				
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ									
Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм			Нагрузка, МПа	
					А	В	С		
ДШЛ-50/015	Л1-017	2	4	10	15	20	110	0,05	
ДШЛ-50-УГЛ/015							65		
ДШЛ-50/020	Л2-021	3	10	20	20	25	115	0,05	
ДШЛ-50-УГЛ/020							70		
ДШЛ-50/025	Л1-027	5	4	15	25	30	120	0,03	
ДШЛ-50-УГЛ/025							75		
ДШЛ-50/035	Л1-037	15	5	20	35	40	130	-	
ДШЛ-50-УГЛ/035							85		
УПАКОВКА									
Алюминиевый профиль - 3 м. Компенсатор ТЭП - бухта 30 м.									