

Деформационный шов АКВАСТОП® тип ДШН

Техническая карта составлена по техническим данным производителя.

ДШН-30 ДШН-50 ДШН-УГЛ

Закладные конструкции ДШН-30, ДШН-30-УГЛ	
Профиль для деформационного шва ДШН-30/040	Профиль для деформационного шва ДШН-30-УГЛ/060
ОПИСАНИЕ	
Закладные профильные конструкции АКВАСТОП® тип ДШН-30 предназначены для окаймления деформационных швов с высотой конструкции пола от 30 мм. Нагрузки от автомобильного транспорта, и от погрузчиков с цельнолитыми шинами. Компенсатор изготовлен из плотной термо-, свето-, озоно-, морозостойкой резины на основе этиленпропиленового каучука (EPDM), а его конструкция обеспечивает компенсацию значительных перемещений.	

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ	
Монтаж дилатационного устройсва	Монтаж дилатационного устройсва

РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ								
Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм			Нагрузка, МПа
					A	B	C	
ДШН-30/040	Н1-067	7	13	8	40	84	199	3,0
ДШН-30-УГЛ/060					60		142	
ДШН-30/065	Н2-095	35	90	100	65-100	112	227	3,0
ДШН-30-УГЛ/090					90-125		170	
ДШН-30/070	Н1-098	25	15	30	70	115	230	2,5
ДШН-30-УГЛ/090					90		173	
ДШН-30/100	Н1-130	20	20	40	100	146	261	2,0
ДШН-30-УГЛ/120					120		204	

Закладные конструкции ДШН-50, ДШН-50-УГЛ	
Профиль для деформационного шва ДШН-50/100	Профиль для деформационного шва ДШН-50-УГЛ/060
ОПИСАНИЕ	
Обустройство деформационных швов с высотой конструкции пола от 50 мм. Эксплуатация во внутренних помещениях и открытых площадках: мостовые конструкции, складские помещения, многоярусные стоянки, грузовые и пассажирские платформ, пешеходные переходы и другие сооружения с предполагаемой нагрузкой на профильную конструкцию до 3,0 МПа. Компенсатор изготовлен из EPDM резины, а по мере износа может быть легко заменен.	

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ	
Монтаж дилатационного устройсва	Монтаж дилатационного устройсва

РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	
---	--

Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм			Нагрузка, МПа
					А	В	С	
ДШН-50/040	Н1-067	7	13	8	40	84	199	3,0
ДШН-50-УГЛ/060					60		142	
ДШН-50/065	Н2-095	35	90	100	65-100	112	227	3,0
ДШН-50-УГЛ/090					90-125		170	
ДШН-50/070	Н1-098	25	15	30	70	115	230	2,5
ДШН-50-УГЛ/090					90		173	
ДШН-50/100	Н1-130	20	20	40	100	146	261	2,0
ДШН-50-УГЛ/120					120		204	

Угловые конструкции ДШН-УГЛ
Профиль для деформационного шва ДШН-УГЛ/115
ОПИСАНИЕ
Угловые профильные конструкции АКВАСТОП® тип ДШН-УГЛ предназначены для устройства деформационных швов в конструкциях пола, с нагрузкой до 2,0 МПа. Возможно применение в сборно-металлических конструкциях и в комбинации со стандартным стальным уголком в конструкциях пола со значительными толщинами. Герметичный крепежный узел компенсатора препятствует попаданию внутрь шва влаги и грязи. Компенсатор изготовлен из EPDM резины и устойчив к воздействию озона, ультрафиолета, маслам, бензину и антиобледенительным солям.

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ
Монтаж дилатационного устройства
Монтаж дилатационного устройства

РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ							
Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм		Нагрузка, МПа
					А	В	
ДШН-УГЛ/085	Н1-067	7	13	8	85	85	3,0
ДШН-УГЛ/112	Н2-095	35	90	100	112-150	112	3,0
ДШН-УГЛ/115	Н1-098	25	15	30	115	115	2,0
ДШН-УГЛ/145	Н1-130	20	20	40	145	145	2,0

УПАКОВКА
Алюминиевый профиль - 3 м. Компенсатор резина EPDM - бухта 30 м.