

Деформационный шов АКВАСТОП® тип ДШВ, ДШО, ДШМ

Техническая карта составлена по техническим данным производителя.

ДШВ-0 ДШО-0 ДШМ-15 ДШВ-15 ДШВ-20 ДШО-24 ДШВ-35 ДШВ-50

Накладные конструкции ДШВ-0, ДШВ-0-УГЛ	
Профиль для деформационного шва ДШВ-0/035	Профиль для деформационного шва ДШВ-0-УГЛ/040
ОПИСАНИЕ	
Накладные профильные конструкции АКВАСТОП® тип ДШВ-0 предназначены для обустройства деформационных швов, непосредственно по финишной отделке пола. Конструкция выдерживает пешеходные нагрузки. Компенсатор изготовлен из термоэластопласта (ТЭП).	

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ	
Монтаж дилатационного устройства	Монтаж дилатационного устройства

РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ							
Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм		Нагрузка, МПа
					А	В	
ДШВ-0/035 ДШВ-0-УГЛ/035	В0-032	2	2	3	35	110 72	0,20
	В1-032	5	5	3			
	В2-032	1	2	3			
ДШВ-0/040 ДШВ-0-УГЛ/040	В0-038	5	5	4	40	115 77	0,18
	В1-038	6	6	4			
	В2-038	2	2	4			
ДШВ-0/050 ДШВ-0-УГЛ/050	В0-049	9	9	6	50	125 82	0,14
	В1-049	10	10	6			
	В2-049	2	2	6			
ДШВ-0/060 ДШВ-0-УГЛ/060	В0-060	12	12	8	60	135 97	0,10
	В1-060	15	15	8			
	В2-060	3	3	8			
ДШВ-0/070 ДШВ-0-УГЛ/070	В0-068	14	14	10	70	145 107	0,06

Накладные конструкции ДШО-0, ДШО-0-УГЛ	
Профиль для деформационного шва ДШО-0/060	Профиль для деформационного шва ДШО-0-УГЛ/040
ОПИСАНИЕ	
Усиленная накладная конструкция АКВАСТОП® тип ДШО-0. Аналогично накладному типу ДШВ, монтируется непосредственно на финишное покрытие пола. Конструкция выдерживает пешеходные нагрузки и легковой транспорт с невысокой интенсивностью движения.	

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ							
Монтаж дилатационного устройства					Монтаж дилатационного устройства		
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ							
Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм		Нагрузка, МПа
					A	B	
ДШО-0/035 ДШО-0-УГЛ/035	B0-032	2	2	3	35	155 95	0,30
	B1-032	5	5	3			
	B2-032	1	2	3			
ДШО-0/040 ДШО-0-УГЛ/040	B0-038	5	5	4	40	160 100	0,30
	B1-038	6	6	4			
	B2-038	2	2	4			
ДШО-0/050 ДШО-0-УГЛ/050	B0-049	9	9	6	50	170 110	0,25
	B1-049	10	10	6			
	B2-049	2	2	6			
ДШО-0/060 ДШО-0-УГЛ/060	B0-060	12	12	8	60	180 120	0,25
	B1-060	15	15	8			
	B2-060	3	3	8			
ДШО-0/070 ДШО-0-УГЛ/070	B0-068	14	14	10	70	190 130	0,25

Закладные конструкции ДШМ-15, ДШМ-15-УГЛ	
Профиль для деформационного шва ДШМ-15/015	Профиль для деформационного шва ДШМ-15-УГЛ/020
ОПИСАНИЕ	
Обустройство деформационных швов с высотой конструкции пола от 15 мм. Монтируется в пространство плиточного клея. Уменьшенная ширина крепежного узла компенсатора позволило минимизировать видимую часть профильной конструкции. По мере износа компенсатор может быть легко заменен.	

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ	
Монтаж дилатационного устройства	Монтаж дилатационного устройства
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	

Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм			Нагрузка, МПа
					А	В	С	
ДШМ-15/015 ДШМ-15-УГЛ/025	В0-032	2	2	4	15	35	126	0,20
	В1-032	5	5	4	25		80	
	В2-032	1	2	4				
ДШМ-15/020 ДШМ-15-УГЛ/030	В0-038	5	5	6	20	40	131	0,20
	В1-038	6	6	6	30		85	
	В2-038	2	2	6				
ДШМ-15/030 ДШМ-15-УГЛ/040	В0-049	9	9	8	30	50	141	0,20
	В1-049	10	10	8	40		95	
	В2-049	2	3	8				

Закладные конструкции ДШВ-15, ДШВ-15-УГЛ	
Профиль для деформационного шва ДШВ-15/030	Профиль для деформационного шва ДШВ-15-УГЛ/035
ОПИСАНИЕ	
Минимальная высота алюминиевых направляющих ДШВ-15 позволяет смонтировать профильную конструкцию в пространство плиточного клея. В отличие от ДШМ-15 возможно конфигурирование со всеми типами компенсаторов.	

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ	
Монтаж дилатационного устройства	Монтаж дилатационного устройства

РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ								
Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм			Нагрузка, МПа
					А	В	С	
ДШВ-15/025 ДШВ-15-УГЛ/030	В0-032	2	2	3	25	35	125	0,20
	В1-032	5	5	3	30		80	
	В2-032	1	2	3				
ДШВ-15/030 ДШВ-15-УГЛ/035	В0-038	5	5	4	30	40	130	0,18
	В1-038	6	6	4	35		85	
	В2-038	2	2	4				
ДШВ-15/040 ДШВ-15-УГЛ/045	В0-049	9	9	6	40	50	140	0,14
	В1-049	10	10	6	45		95	
	В2-049	2	3	6				
ДШВ-15/050 ДШВ-15-УГЛ/055	В0-060	12	12	8	50	60	150	0,10
	В1-060	15	15	8	55		105	
	В2-060	3	3	8				
ДШВ-15/060 ДШВ-15-УГЛ/065	В0-068	14	14	10	60	65	160	0,05
					65		115	

Закладные конструкции ДШВ-20, ДШВ-20-УГЛ	
Профиль для деформационного шва ДШВ-20/040	Профиль для деформационного шва ДШВ-20-УГЛ/045
ОПИСАНИЕ	
Закладные профильные конструкции ДШВ-20 возможно использовать в деформационных швах на полах с покрытием из керамогранитной плитки большого размера, и других конструкций пола высотой от 20 мм. Компенсатор изготовлен из термозластопласта (ТЭП) и устойчив к воздействию маслам, бензину и моющим средствам.	

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ	
Монтаж дилатационного устройства	Монтаж дилатационного устройства

РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ								
Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм			Нагрузка, МПа
					A	B	C	
ДШВ-20/025 ДШВ-20-УГЛ/030	B0-032	2	2	3	25	35	125	0,20
	B1-032	5	5	3	30		80	
	B2-032	1	2	3				
ДШВ-20/030 ДШВ-20-УГЛ/035	B0-038	5	5	4	30	40	130	0,18
	B1-038	6	6	4	35		85	
	B2-038	2	2	4				
ДШВ-20/040 ДШВ-20-УГЛ/045	B0-049	9	9	6	40	50	140	0,14
	B1-049	10	10	6	45		95	
	B2-049	2	3	6				
ДШВ-20/050 ДШВ-20-УГЛ/055	B0-060	12	12	8	50	60	150	0,10
	B1-060	15	15	8	55		105	
	B2-060	3	3	8				
ДШВ-20/060 ДШВ-20-УГЛ/065	B0-068	14	14	10	60	65	160	0,05
					65		115	

Закладные конструкции ДШО-24, ДШО-24-УГЛ	
Профиль для деформационного шва ДШО-24/060	Профиль для деформационного шва ДШО-24-УГЛ/050
ОПИСАНИЕ	
Закладной вариант использования универсальной профильной конструкции типа ДШО. Высота конструкции пола от 24 мм. Алюминиевые направляющие поставляются с перфорацией. Возможны комбинации со всеми компенсаторами серии ДШВ.	

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ	
Монтаж дилатационного устройства	Монтаж дилатационного устройства
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	

Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм			Нагрузка, МПа
					A	B	C	
ДШО-24/030 ДШО-24-УГЛ/030	B0-032	2	2	3	30	35	155	0,25
	B1-032	5	5	3			95	
	B2-032	1	2	3				
ДШО-24/035 ДШО-24-УГЛ/035	B0-038	5	5	4	35	40	160	0,25
	B1-038	6	6	4			100	
	B2-038	2	2	4				
ДШО-24/045 ДШО-24-УГЛ/045	B0-049	9	9	6	45	50	170	0,20
	B1-049	10	10	6			110	
	B2-049	2	3	6				
ДШО-24/055 ДШО-24-УГЛ/055	B0-060	12	12	8	55	60	180	0,20
	B1-060	15	15	8			120	
	B2-060	3	3	8				
ДШО-24/065 ДШО-24-УГЛ/065	B0-068	14	14	10	65	70	190	0,15

Закладные конструкции ДШВ-35, ДШВ-35-УГЛ	
Профиль для деформационного шва ДШВ-35/060	Профиль для деформационного шва ДШВ-35-УГЛ/055
ОПИСАНИЕ	
АКВАСТОП® тип ДШВ-35 предназначены для окаймления деформационных швов с высотой конструкции пола от 35 мм. Крепежный узел компенсатора герметичный, и препятствует попаданию внутрь шва влаги и грязи, а также легко, позволяет заменить компенсатор по мере износа.	

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ	
Монтаж дилатационного устройства	Монтаж дилатационного устройства
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	

Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм			Нагрузка, МПа
					A	B	C	
ДШВ-35/025 ДШВ-35-УГЛ/030	B0-032	2	2	3	25	35	125	0,18
	B1-032	5	5	3	30		80	
	B2-032	1	2	3				
ДШВ-35/030 ДШВ-35-УГЛ/035	B0-038	5	5	4	30	40	130	0,15
	B1-038	6	6	4	35		85	
	B2-038	2	2	4				
ДШВ-35/040 ДШВ-35-УГЛ/045	B0-049	9	9	6	40	50	140	0,15
	B1-049	10	10	6	45		95	
	B2-049	2	3	6				
ДШВ-35/050 ДШВ-35-УГЛ/055	B0-060	12	12	8	50	60	150	0,10
	B1-060	15	15	8	55		105	
	B2-060	3	3	8				
ДШВ-35/060 ДШВ-35-УГЛ/065	B0-068	14	14	10	60	65	160	0,05
					65		115	

Закладные конструкции ДШВ-50, ДШВ-50-УГЛ	
Профиль для деформационного шва ДШВ-50/050	
Профиль для деформационного шва ДШВ-50-УГЛ/055	
ОПИСАНИЕ	
Закладные профильные конструкции АКВАСТОП® тип ДШВ-50 - обустройство деформационных швов с высотой конструкции пола от 50 мм. Эксплуатация во внутренних помещениях: пешеходные переходы, торговые и офисные центры с предполагаемой нагрузкой на профильную конструкцию до 0,15 МПа.	

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ	
Монтаж дилатационного устройства	Монтаж дилатационного устройства
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	

Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм			Нагрузка, МПа
					A	B	C	
ДШВ-50/025 ДШВ-50-УГЛ/030	B0-032	2	2	3	25	35	125	0,18
	B1-032	5	5	3	30		80	
	B2-032	1	2	3				
ДШВ-50/030 ДШВ-50-УГЛ/035	B0-038	5	5	4	30	40	130	0,15
	B1-038	6	6	4	35		85	
	B2-038	2	2	4				
ДШВ-50/040 ДШВ-50-УГЛ/045	B0-049	9	9	6	40	50	140	0,15
	B1-049	10	10	6	45		95	
	B2-049	2	3	6				
ДШВ-50/050 ДШВ-50-УГЛ/055	B0-060	12	12	8	50	60	150	0,10
	B1-060	15	15	8	55		105	
	B2-060	3	3	8				
ДШВ-50/060 ДШВ-50-УГЛ/065	B0-068	14	14	10	60	65	160	0,05
					65		115	

УПАКОВКА
Алюминиевый профиль - 3 м. Компенсатор ТЭП - бухта 30 м.