

Декоративный профиль АКВАСТОП® тип ПСА

Техническая карта составлена по техническим данным производителя.

ПСА-100	ПСА-110 УГЛ							
Профиль для деформационного шва ПСА-100	Профиль для деформационного шва ПСА-110 УГЛ							
ОПИСАНИЕ								
Декоративный профиль из анодированного алюминия, для оформления деформационных швов потолков и стен. Простой монтаж благодаря крепежным клипсам.								
МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ								
Схема установки деформационного шва АКВАСТОП ПСА на клипсы								
Схема установки деформационного шва АКВАСТОП ПСА на дюбель								
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ								
Профиль	Крепление	Перемещение, мм		Размеры, мм				
				A	A _{min} -A _{max}	C	h	H
Накладные профили ПСА								
ПСА–050	КП-15/050	10	7	35	30–40	50	3	37
ПСА–075	КП-15/070	20	15	50	45-65	75	3	45
ПСА–100	КП-15/070	20	15	50	45-65	100	3	45
	Анкер	45	20	70	30-80			6
ПСА–150	Анкер	40	40	90	50-100	150	4	6
ПСА–180	Анкер	70	60	120	70-150	180	4	6
Накладные-угловый профили ПСА.УГЛ								
ПСА.УГЛ–040	КП-15/050	5	5	30	30	40	23	37
ПСА.УГЛ–050	КП-15/070	10	10	35	32-37	50	40	45
ПСА.УГЛ–075	КП-15/070	20	12	50	45-55	75	40	45
	Анкер	45	12	50	45-60			6
ПСА.УГЛ–110	Анкер	30	15	70	60-85	110	60	6
ПСА.УГЛ–130	Анкер	30	37	90	70-120	130	60	6
УПАКОВКА								
Алюминиевый профиль - 3 м.								
Крепежные клипсы КП - 4 шт на 3 м.								