

Шпонки гидроизоляционные АКВАСТОП тип ДЗС

Техническая карта составлена по техническим данным производителя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Герметизация деформационных швов при строительстве заглубленных и подземных сооружений при сопряжении с существующими конструкциями.
--------------------	--

МАТЕРИАЛ: ПВХ-П

ДЗС-140/50-2/40	ДЗС-140/100-2/40
Гидрошпонка ДЗС-140/50-2/40	Гидрошпонка ДЗС-140/100-2/40

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	Технологический регламент ТР 186-07					
МОНТАЖНАЯ СХЕМА	Монтаж гидрошпонок ДЗС					
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИП ШПОНКИ	Перемещение, мм				Давление воды, МПа
		Сжатие	Растяжение	Сдвиг поперечный	Сдвиг продольный	
	ПВХ-П					
	ДЗС-140/50-2/40	25	150	130	95	0,43
	ДЗС-140/100-2/40	25	150	130	95	0,43
	ХРАНЕНИЕ	Изделия следует хранить в закрытых помещениях при температуре не выше 30 °С, без воздействия деформирующих нагрузок, прямых солнечных лучей, защищенными от попадания на них нефтепродуктов и органических растворителей.				
УПАКОВКА	ПВХ-П шпонки - бухты по 20 пог.м. По согласованию возможна поставка бухт необходимой потребителю длины.					