

Деформационный шов АКВАСТОП® тип ДВС

Техническая карта составлена по техническим данным производителя.

Профиль для деформационного шва ДВС-11/050

ОПИСАНИЕ

Дилатационные устройства ДВС применяется для обустройства деформационных швов шириной от 20 мм до 100 мм в производственных и складских помещениях и обеспечивают безударный переезд специального внутрискладского напольного транспорта на стальных колёсах без шинок с нагрузкой до 200 МПа.

Устройства могут быть изготовлены из нержавеющей стали марки AISI430, из стали марки Ст8 окрашенной в цвета по заказу, или комбинированные варианты: – верхняя часть из нержавеющей стали AISI430, нижняя часть из стали Ст8.

По необходимости дилатационные устройства комплектуются гидроизолирующим компенсатором, который изготовлен из термоэластопласта (ТЭП) и устойчив к воздействию озона, ультрафиолета, маслам и бензину.

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ

Монтаж дилатационного устройства

РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм		Нагрузка, МПа
					A	B	
ДВС–11/040	-	10	10	2	40	200	200
ДВС–11/050	-	15	15	2	50	220	200
ДВС–11/060	-	20	20	2	60	240	200
ДВС–11/100	-	20	20	2	100	280	150

ВАРИАНТ С КОМПЕНСАТОРОМ

Монтаж дилатационного устройства

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КОМПЕНСАТОР (материал - ТЭП)

Тип	Вид
BC1-260/040	Гидроизоляционный компенсатор деформационного шва BC1-260/040
BC1-280/020	Гидроизоляционный компенсатор деформационного шва BC1-280/020
BC1-380/050	Гидроизоляционный компенсатор деформационного шва BC1-380/050
BC2-220/020-УГЛ	Гидроизоляционный компенсатор деформационного шва BC2-220/020

УПАКОВКА

Конструкции стальные - 1,48 м.