

Деформационный шов АКВАСТОП® тип ДША.ТС

Техническая карта составлена по техническим данным производителя.

ДША.ТС-0 ДША.ТС-20 ДША.ТС-30 ДША.ТС-50

Накладные конструкции ДША.ТС-0, ДША.ТС-0-УГЛ	
Профиль для деформационного шва ДША.ТС-0/155	Профиль для деформационного шва ДША.ТС-0-УГЛ/155

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ							
Монтаж дилатационного устройства							
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ							
Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм		Нагрузка, МПа
					А	В	
ДША.ТС-0/155	А.ТС1-143	20	20	25	155	325	3,0
ДША.ТС-0-УГЛ/155						240	
ДША.ТС-0/255	А.ТС1-243	40	40	50	255	425	2,1
ДША.ТС-0-УГЛ/255						340	
ДША.ТС-0/300	А.ТС1-290	40	40	60	300	470	1,0
ДША.ТС-0-УГЛ/300						385	

Закладные конструкции ДША.ТС-20, ДША.ТС-20-УГЛ	
Профиль для деформационного шва ДША.ТС-20/120	Профиль для деформационного шва ДША.ТС-20-УГЛ/135

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ								
Монтаж дилатационного устройсва								
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ								
Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм			Нагрузка, МПа
					A	B	C	
ДША.ТС-20/120	А.ТС1-143	20	20	25	120	154	268	3,0
ДША.ТС-20-УГЛ/135					135		210	
ДША.Т-20/220	А.ТС1-243	40	40	50	220	254	368	3,0
ДША.Т-20-УГЛ/235					235		310	
ДША.ТС-20/265	А.ТС1-290	40	40	60	265	300	415	1,0
ДША.ТС-20-УГЛ/280					280		357	

Закладные конструкции ДША.ТС-30, ДША.ТС-30-УГЛ

Профиль для деформационного шва ДША.ТС-30/120

Профиль для деформационного шва ДША.ТС-30-УГЛ/235

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ

Монтаж дилатационного устройства

РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм			Нагрузка, МПа
					A	B	C	
ДША.ТС-30/120	А.ТС1-143	20	20	25	120	154	268	3,0
ДША.ТС-30-УГЛ/135					135		210	
ДША.Т-30/220	А.ТС1-243	40	40	50	220	254	368	3,0
ДША.Т-30-УГЛ/235					235		310	
ДША.ТС-30/265	А.ТС1-290	40	40	60	265	300	415	1,0
ДША.ТС-30-УГЛ/280					280		357	

Закладные конструкции ДША.ТС-50, ДША.ТС-50-УГЛ

Профиль для деформационного шва ДША.ТС-50/220

Профиль для деформационного шва ДША.ТС-50-УГЛ/135

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ

Монтаж дилатационного устройства

РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм			Нагрузка, МПа
					A	B	C	
ДША.ТС-50/120	А.ТС1-143	20	20	25	120	154	268	3,0
ДША.ТС-50-УГЛ/135					135		210	
ДША.Т-50/220	А.ТС1-243	40	40	50	220	254	368	3,0
ДША.Т-50-УГЛ/235					235		310	
ДША.ТС-50/265	А.ТС1-290	40	40	60	265	300	415	1,0
ДША.ТС-50-УГЛ/280					280		357	

УПАКОВКА

Алюминиевый профиль - 3 м