

Деформационный шов АКВАСТОП® тип ДШС

Техническая карта составлена по техническим данным производителя.

ДШС-0 ДШС-16

Накладные конструкции ДШС-0, ДШС-0-УГЛ	
Профиль для деформационного шва ДШС-0/030	Профиль для деформационного шва ДШС-0-УГЛ/050
ОПИСАНИЕ	
Накладные профильные конструкции АКВАСТОП® тип ДШС-0 предназначены для обустройства деформационных швов, непосредственно по финишной отделке стен и потолков. Компенсатор из термоэластопласта и защитное анодирование алюминиевого профиля позволяет обустраивать деформационные швы на фасадах зданий.	

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ	
Монтаж дилатационного устройства ДШС-0, ДШС-0-УГЛ	
Монтаж дилатационного устройства ДШС-0/360	

РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ							
Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм		
					А	В	
ДШС-0/030	C1-022	5	10	20	25-30	107	
ДШС-0-УГЛ/030						68	
ДШС-0/045	C1-037	10	15	30	40-50	122	
ДШС-0-УГЛ/045						83	
ДШС-0/065	C1-052	15	25	80	60-75	142	
ДШС-0-УГЛ/065						103	
ДШС-0/080	C1-067	20	50	100	80-110	157	
ДШС-0-УГЛ/080						118	
ДШС-0/100	C1-082	35	60	120	100-130	177	
ДШС-0-УГЛ/100						138	
ДШС-0/135	C2-120	40	50	140	120-150	212	
ДШС-0-УГЛ/135						173	
ДШС-0/160	C3-145	50	50	170	135-170	237	
ДШС-0-УГЛ/160						198	
ДШС-0/180	C2-160	60	70	190	160-220	257	
ДШС-0-УГЛ/180						218	
ДШС-0/250	C2-200	110	70	280	200-260	327	
ДШС-0-УГЛ/250						288	

Закладные конструкции ДШС-16, ДШС-16-УГЛ.Ш	
Профиль для деформационного шва ДШС-16/090	Профиль для деформационного шва ДШС-16-УГЛ.Ш/060

ОПИСАНИЕ								
Обустройство деформационных швов стен и потолков с толщиной штукатурного слоя 16 мм. По мере износа компенсатор может быть легко заменен.								
МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ								
Монтаж дилатационного устройсва ДШС-16, ДШС-16-УГЛ.Ш								
Монтаж дилатационного устройсва ДШС-16/410								
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ								
Устройство	Компенсатор	Перемещение, мм			Размеры, мм			
					А	В	С	
ДШС-16/020	C1-022	5	10	20	15-25	34	102	
ДШС-16-УГЛ/040					35-45		81	
ДШС-16/035	C1-037	10	15	30	30-40	49	117	
ДШС-16-УГЛ/055					50-60		96	
ДШС-16/055	C1-052	15	25	80	50-60	69	137	
ДШС-16-УГЛ/075					70-85		116	
ДШС-16/070	C1-067	20	50	100	70-100	85	152	
ДШС-16-УГЛ/090					90-120		131	
ДШС-16/090	C1-082	35	60	120	90-120	105	172	
ДШС-16-УГЛ/110					110-140		151	
ДШС-16/130	C2-120	40	50	140	110-130	144	212	
ДШС-16-УГЛ/150					130-150		191	
ДШС-16/150	C3-145	50	50	170	125-160	164	232	
ДШС-16-УГЛ/170					145-180		211	
ДШС-16/170	C2-160	60	70	190	150-210	184	252	
ДШС-16-УГЛ/190					170-230		231	
ДШС-16/240	C2-200	110	70	280	190-250	254	322	
ДШС-16-УГЛ/260					210-270		301	
УПАКОВКА								
Алюминиевый профиль - 3 м. Компенсатор ТЭП - бухта 30 м.								